

日本三丰LH-600D二维测高仪

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 日本三丰LH-600D二维测高仪 |
| 公司名称 | 青岛时代华辰检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 日本三丰:日本三丰 LH-600D:LH-600D 日本:日本 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区京口路28号2号楼710户 |
| 联系电话 | 13964297120 13964291996 |

产品详情

特点

分辨率/重复精度为0.1/0.5um时，精度可高达 $(1.3+0.6L/600)$ um。确保垂直度（前部）达6um，直线度达4um。全/半空气浮动系统可调节气垫。带有基本统计功能，另外，通过RS-232C数据输出与带有SPC软件的电脑连接，可实现外部测量数据评估。半自动测量时具有单键操作功能。通过Digimatic工具实现数据输入。可选择多种信息语言。

技术参数

| | |
|----------|---|
| 测量范围 | 0-972mm |
| 滑杆行程 | 600mm |
| 分辨率（可切换） | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm或 0.0001/0.001/0.01/0.1mm/.0000 01" /.00001" /.0001" /.001" |
| 20 时精度 | $(1.3+0.6L/600)$ um L最大测量长度(mm) |
| 重复精度(2) | 平面：0.5um，孔：1um |
| 垂直度 * | 6um |
| 直线度 | 4um |
| 驱动方式 | 手动/电动(5-40mm/s,7级) |
| 测力 | 1N |
| 平衡方式 | 配重 |
| 浮动方式 | 带有内置空气压缩机的全/半浮动 |
| 显示 | 图形液晶显示 |

| | |
|--------|--|
| 显示语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/荷兰语/葡萄牙语/ 瑞典语/捷克语/匈牙利语/斯洛文尼亚语/波兰语/繁体中 文(可选)/朝鲜语(518-341K和518-342K)/日语 |
| 可存储程序 | 可达50个测量程序 |
| 可存储数据 | 可达60,000个测量数 |
| 电源 | AC适配器/电池(Ni-MH) |
| 电池操作时间 | 大约5小时 |
| * 使用标准 | 5偏心测头 |