

电机振动输送机，DZS型电机振动输送机

产品名称	电机振动输送机，DZS型电机振动输送机
公司名称	河南省恩邦机械设备有限公司
价格	8600.00/1
规格参数	恩邦:恩邦 500:500 新乡:新乡
公司地址	新乡县翟坡镇工业区宏业大道258号
联系电话	0373-5766899 18837378081

产品详情

(一) DZS型振动输送机用途及特点:

DZS型振动输送机利用料槽的振动使料槽中的物料从入料口快速输送到出料口，可以用来输送块状、颗粒状或粉状、常温或高温的各种物料。DZS型振动输送机具有结构简单、重量轻、噪音低、工作可靠、无粉尘污染、安装维护方便等优点。DZS型振动输送机广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、粮食、玻璃、陶瓷等行业。

DZS系列振动输送机有敞开式振动输送机、封闭式振动输送机两种，料槽横截面可以做成圆形、矩形和梯形等多种型式。DZS型振动输送机料槽的进料和出料也可根据需要制成一点进料、一点出料，一点进料、多点出料，多点进料、一点出料等多种型式。DZS型振动输送机输送距离较长时可用多台输送机连接起来输送。

DZS系列振动输送机料槽使用橡胶弹簧或钢簧支承，依靠固定在料槽上的两台振动电机的自同步运转，使料槽产生直线振动。DZS型振动输送机在过共振区工作，故振幅稳定，物料输送均匀。

(二) DZS型振动输送机安装和使用:

DZS系列振动输送机可制成上振式、下振式和侧振式三种形式。

DZS系列振动输送机两台振动电机的电源为三相380V，50Hz。

1、DZS型振动输送机空运转试车前，应检查各部位螺栓，特别是DZS型振动输送机振动电机的地脚螺栓是否紧固，连续运转4小时后各部位连接螺栓要重新紧固一次，一周内再反复紧固2-3次。

2、DZS型振动输送机工作时两台振动电机的旋转方向应相反。

3、DZS型振动输送机空运转试车时，检查振动输送机运转情况是否平稳，并注意振动电机轴承的温升情况，连续运转4小时后，轴承最高温度不得超过75 。

(三) DZS型振动输送机说明:

DZS型振动输送机，可根据用户需要制成： 下振式DZS型振动输送机：振动电机置于输送机下面； 上振式DZS型振动输送机：振动电机置于给料机上面；
调速式DZS型振动输送机：振动电机的振频可在0—额定频率范围内地无级调速；
敞开式DZS型振动输送机：输送机上面敞开，比较适于下振式； 密封式DZS型振动输送机：输送机除进出料口外，全部密封；