

丙烯酸漆单组份快干型每公斤价格

产品名称	丙烯酸漆单组份快干型每公斤价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

丙烯酸漆单组份快干型每公斤价格

【产品介绍】

联迪牌丙烯酸快干面漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：丙烯酸快干面漆

包装：20公斤/桶

颜色：各色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆/快干

用途：适用于各类机械,设备,铁铸件上的涂刷和保护作用。

干燥时间：干燥时间：表干 0.5h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货,我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内,货款两万元以内我厂含运费,包邮！

【产品用途】

三,用途辆,工程机械,船舶,木制品及金属,塑钢,仪表壳管等表面的装饰,防腐的涂饰。

【产品施工】

施工要求

- 1,主剂与固化剂必须按规定的比例均匀调合,主剂使用前应搅拌均匀。
- 2,混合比：主剂：固化剂：稀释剂=3：1适量（10-25%）
- 3,（25℃,42h）主剂与固化剂混合后,必须在可用时间内用完。
- 4,被涂特表面上水分,油脂,灰尘等附着物应清除干净。
- 5,稀释时应使用专用稀释剂。
- 6,固化剂因与空气中水份反应产生气泡与胶化,必须将桶盖紧,防与空气中水份接触。
- 7,一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡,施工时应做到有效控制,配漆严禁与水,酸,物质接触,以免影响产品质量及过早胶化。
- 8,涂装方法：刷涂,喷涂,静电喷涂。
- 9,涂装时间：最少6小时,最多5天（25℃）,湿膜25分钟。
- 10,理论涂布量：100/m²,9.0m²/L-10m²/L

【产品组成】

一,组成含羟基丙烯酸树脂,颜料,助剂及脂肪族固化剂构成双组分各色面漆。

【产品特性】

二,主要特性光泽度高,表面光滑美观,具有优越的附着性,硬度及耐磨性。

耐候性特,经久不变色,不失光。

耐药品性非常优良,不易受酸,碱,油脂,溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀性质的侵蚀。

四,技术要求：

【干燥时间】

干燥时间（25℃）:表干 20min,实干 24h,漆膜厚度湿度70-110um干膜30-50um

【适用范围】

使用范围:适用底漆环氧,聚氨酯系列所有底漆,结构漆,二道浆

涂装方法:刷涂,喷涂,静电喷涂。