

有机硅耐高温漆厂家每公斤销售价格

产品名称	有机硅耐高温漆厂家每公斤销售价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

有机硅耐高温漆厂家每公斤销售价格

400度耐高温漆颜色：银色，黑色

组 成：有机硅树脂、耐温颜填料、助剂组成

特 性：优异的耐热性，耐冷热交替性，可长期耐400 的高温，耐化工大气和天候老化、耐水、防潮及电绝缘性能等，可常温干燥，干燥速度快，施工方便

用 途：本产品专用于高炉外壁及烟囱、烟道、烘道、排气管、高炉热气管道、加热炉和其它金属表面高温要求防腐的设备

涂装方式：刷涂、辊涂、喷涂

理论用量：130-160克/平方米/道

干膜厚度：20-30微米/道

稀释剂及稀释比：耐高温面漆专用稀释剂，稀释0-20%

涂装间隔：23±2 最短24小时，最长不限

建议涂装道数：2-3道

前道配套：无机硅酸锌耐高温防锈底漆

包装规格：18升容器装20公斤

贮存期：12个月

技术指标：执行标准HG/T3361—1987

项 目

指 标

漆膜颜色及外观

各色(符合GSBG51 001—94标准)，漆膜平整

干燥时间(23±2)h

表干1 实干24

粘度(涂-4杯23±2)s

50

柔韧性 mm

1

附着力 级

2

耐热性160h

允许颜色变浅，漆膜无裂纹，不脱落

耐冷热交替(1小时取出浸入常温水中为一周期)

8周期漆膜完整

铁本耐高温漆具备优异的耐热性，耐温差变化，具有耐化工大气，耐水，耐海水，电绝缘性好，可常温自干，干燥迅速，施工方便，产品分别使用约200-600度的工作环境，200度耐高温漆使用于烟囱做标志涂料及耐温设施表面涂装，300度耐高温适用于一般热交换器，耐热管道及高温的金属表面。400度耐高温漆适用于热交换器，耐热管道，烟囱等需要耐高温的经书表面。500度耐高温漆适用于各种要求更高的高温设备，如发动机外壳烟囱，排气管道，热交换器。600度耐高温漆适用于高温环境的钢铁设备的防腐涂装，使用前请分清产品型号及适用温度。

表面处理：

如前道漆已被污染，应用适当方法出去油污。

新钢材表面必须进行抛丸或喷砂处理达到瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙40-70
，维修工程表面采用机械除锈，达到瑞典除锈标准st3级，粗糙40 m以上。

底，面漆之间涂装间隔较长时，复涂前应清楚锌盐。

在高温季节施工应防止干喷现象产生，可加入适量的稀释剂调整至不干喷为止。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。