

三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸

产品名称	三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 外形尺寸:1370x225x135mm 防护等级:IP65
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸

一、三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB类，温度组别为T1~T6等范围的爆炸性气体环境。

适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

二、三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸性能特点

壳体采用钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；

壳体与压框采用内置链条连接，内部反光板可翻转，接线方便。

紧固螺栓采用防掉措施，简化开盖维护工作。

灯具采用独特的双舌式结构设计密封条，具有较强的防水、防尘性能。

内装浇封结构镇流器，具有良好的防爆性能。

配用知名品牌荧光灯管，寿命长，光效高。

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态。

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路。

透明罩采用高强度平板钢化玻璃。

三、三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸主要技术参数

额定电压：AC220V 50Hz

防爆标志：Ex demblICT5

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入电缆外径：φ8 ~ φ14mm

引入口装置：G3/4”

光源类型：T5荧光灯管

额定功率：3 × 20W/3 × 36W/3 × 40W

2 × 20W/2 × 36W/2 × 40W

四、三管防爆洁净荧光灯 吸顶式防爆洁净荧光灯尺寸订货须知

灯具出厂时已配置光源，用户接入电源即可使用。

双管荧光灯应急照明时，仅一根灯管点亮。

各种规格产品均可采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明。

可根据用户要求定制嵌入式上开启方式，只需从顶棚内开启检修，无需下部开启，如有需要订货时请注明。

硕宝防爆主要生产并销售：高效节能防爆电子镇流器,防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，BFC8184防爆LED灯，SBD85LED防爆灯，BAD85LED防爆灯，KHD110LED防爆灯，SBD110LED防爆灯，CCD97LED防爆灯，，隔爆型LED防爆灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，颗粒LED防爆灯，集成LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急装置，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆排风扇，防爆风扇，防爆吊扇，防爆空调，防爆挠性连接防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆控制箱,防爆断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机/微信号：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯<http://www.ledex.cc>