

浩泰VGA抗干扰音频隔离滤波器消横纹雪花

产品名称	浩泰VGA抗干扰音频隔离滤波器消横纹雪花
公司名称	深圳市浩泰电子科技有限公司
价格	398.00/台
规格参数	品牌:浩泰 型号:HT1112S-RGBA 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城六期第3栋1单元24A *
联系电话	86-0755-29645979 13632516562

产品详情

????: ??????????????VGA??????????????

VGA??????????-

?????????????????????????: HT1112S-RGBA

?????: ???????0-50? ??VGA????????????????? ??VGA?????????????? ??????(6+3)VGA??????

????? ????? 680MHz ?????

?????

??????

-业界独有的高达680MHz广播级地回路隔离滤波-VGA通道带宽-

高达168dB的共模干扰抑制(CMRR)专利技术,较通用型VGA隔离器高出近40dB(增强能力提高100倍)-消除因周边干扰源(如高频变频电机、专用大功率机床钻机、高频高压射灯-探照灯、大功率微波辐射、医疗或安检专用X光射线机、高层变频电梯电机、大型起重机、化工电解系统、核电-

水利发电机组)重复接地而导致图像出现的大面积横纹、网纹、斜纹、发虚和抖动等干扰现象-

超强ESD泄放及电涌浪涌抑制、感应雷击防护,支持VGA电缆输入输出热插拔,设备即插即用-配合专用VGA抗干扰放大器(放置于信号源端)+优质屏蔽VGA电缆甚至可以明显减弱或消除业界还无法解决的图像白条纹和亮线顽固干扰-VGA及音频源信号延长(REMOTE远端)地环路重复接地(地握手干扰)或空间辐射干扰(共模干扰)辨别及测试功能

消除图像大面积网纹、横纹、斜纹干扰,改善图像发虚和毛边、上下抖动以及黑白相间缓慢滚动条纹干

VGA输入阻抗：75 欧姆

VGA输出接口：HD15针母头 (本地监控)

VGA输出信号：0-0.7Vp-p (75欧姆负载)

VGA输出阻抗：75 欧姆

音频输入接口：3.5mm立体声音频插座

音频输出接口：3.5mm立体声音频插座

音频输入信号：-2.5V 至+2.5V

音频输入阻抗：10k 欧姆

音频输出阻抗：300 欧姆

电源供电：无需电源

?????

采用广播级带宽非平衡均衡传输方式，抗干扰能力强

单根VGA电缆单端驱动、实时点对点切换分配VGA图像和音频信号

高保真分配，支持高达2048X1536/75Hz分辨率

即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试

无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患

电源LED指示、视频和音频输入信号LED指示(可选)

行场信号数字整形电路，兼容笔记本电脑或非标准VGA - RGBHV信号

高保真还原VGA信号，系统可进行高达12级串联式级联

独家采用地电位隔离电路，确保接收设备无网纹或横纹干扰

内置视频输出端静电浪涌保护、热插拨及地电位差抑制电路

SMT制造工艺，镀锌板金属丝印机壳，确保连续工作时可靠散热

24X7X365 全天候连续工作，性能稳定可靠