

信捷XD5系列PLCXD5-60RT-E

产品名称	信捷XD5系列PLCXD5-60RT-E
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:XD5-60R/T/RT-E/C 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 欢迎致电：13913222901陈先生

XD5-60系列型号：

XD5-60RT-E, XD5-60RT-C, XD5-60R-E, XD5-60R-C, XD5-60T-E, XD5-60T-C

产品说明:增强型PLC，支持2路高速脉冲，3路高速计数，10路外部中断36点NPN型输入，24点继电器（R）或晶体管（T）或晶体管继电器混合（RT，前2路晶体管）输出AC220V（E）或DC24V（C）电源支持USB口高速下载功能最多可外接扩展16个模块和2块BD板具有更高的处理速度，约为XC系列的10倍带时钟并对数据进行掉电保持支持基本的逻辑控制和数据运算支持C语言编辑功能块、MODBUS通讯、自由格式通讯、X-NET现场总线等功能一般规格:项目规格绝缘电压DC 500V 2M 以上抗噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟空气无腐蚀性、可燃性气体环境温度0 ~60 环境湿度5%~95%（无凝露）USB口编程口，USB方式Port1编程口/通讯口，支持RS232方式Port2通讯口，支持RS-485或X-NET现场总线Port3扩展ED上的通讯口Port4#1扩展BD板上的通讯口安装可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上接地第三种接地（不可与强电系统公共接地）性能规格:项目规格程序执行方式循环扫描方式编程方式指令、梯形图并用处理速度0.05us停电保持使用FlashROM及锂电池用户程序容量384KBI/O点数总点数60点输入点数36点（X0~X43）输出点数24点（Y0~Y27）内部线圈（X）1280点内部线圈（Y）1280点内部线圈（M、HM、SM）75000点、12000点、5000点流程（S、HS）8000点、1000点定时器（T、HT、ET）5000点、2000点、40点计数器（C、HC、HSC）5000点、2000点、40点数据寄存器（D、HD、SD、HSD）70000字、25000字、5000字、1024字FlashROM寄存器（FD、SFD）8192字、6000字特殊保密寄存器（FS）48字高速处理功能高速计数、脉冲输出、外部中断口令保护6位长度ASCII自诊断功能上电自检、监控定时器、语法检查产品外形及尺寸（单位：mm）