

# 珍珠岩保温板包装机 大型岩棉保温板设备

产品名称	珍珠岩保温板包装机 大型岩棉保温板设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	16200.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

## 产品详情

保温砂浆设备 珍珠岩保温板包装机 珍珠岩混合机设备 珍珠岩搅拌机设备

大型全自动包装机 最大可包装物尺寸

项目负责人；李玲

电话微信同号：15092522377

网站：[www.bwsb123.com](http://www.bwsb123.com)

L=1200mm,W=800 , H=400mm 包装形式 袖筒 包装物单件最大重量 60KG 包装最高速度 1200  
\*600\*400---7包/分钟 包装材料 聚乙烯 ( PE ) 热收缩膜片料0.04-0.08mm 包装材料最大尺寸 w 1600  
mm, 250mm,(纸心直径 90mm) 包装材料收缩指数 横向8-15% , 纵向65% 包装材料熔指数 0.25  
-0.39/10分钟 封切薄膜温度 120 -160 收缩包装温度 150 -190 压缩空气压力 0.6Mpa/0.5  
立方/1分钟 外形尺寸 7000\*3500\*2200mm (长\*宽\*高) 收缩隧道尺寸 主隧道1800\*2000\*600mm(长\*  
宽\*高)负隧道1400\*2000\*600mm (长\*宽\*高) 循环风机 四风道、电机功率750w\*4 输送方式 采用简  
便灵活的无机调速 适用范围 较长、较宽的产品 , 如门板、地板、保温板等。

保温砂浆设备 珍珠岩保温板包装机 珍珠岩混合机设备 珍珠岩搅拌机设备

大型全自动电脑控制岩棉热收缩膜包装机参数如上产品特点：1仅需按下按钮，输送，裹包，封口，输送

，收缩过程包装机自动完成。2、采用不锈钢网链输送，承重性更好，寿命更长。3、可调式出膜器结合感应开关控制进膜长度，使薄膜可以更薄，损耗更少。4、炉体大功率涡轮风机，是循环风量更足。5、炉外超大风机冷却系统，是包装定型更快，收缩效果更好。6、将热缩炉加长，是速度可以更快，收缩效果更好。7、加热管采用石英管加热，是散热更快，用电更省，寿命更长。8、特殊处理封切刀，是温控更准确，封口更牢固。适用范围：适合针对纸箱、外墙保温板等产品的一列或多列进行整列包装，同时也可用单个物品的包装等，包装后产品排列整齐。坚固、美观。一切为用户着想 合理的价格优良的质量 妥善的服务 让用户放心购买 安心使用

电话微信同号：15092522377