

一油一布环氧煤沥青防腐钢管价格

产品名称	一油一布环氧煤沥青防腐钢管价格
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	43.00/件
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

产品详情

一油一布环氧煤沥青防腐钢管价格 15076745423 QQ1910222685贾凌

四油三布环氧煤沥青防腐钢管价格本公司是河北一家大型的输气管道用3PE防腐钢管厂家,环氧煤沥青防腐螺旋钢管的涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类。本公司应有的环氧煤沥青底漆为溶剂型产品；环氧煤沥青面漆为系列产品，按固体含量分为无溶剂型（gh 201）和厚浆型（gh 202）两类，又按涂层使用时的耐热温度分为耐高温型（在150 内使用，加注w）和标准型（在100 内使用），供用户按防腐工程实际要求选用。

环氧煤沥青防腐涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质，具有防止各种离子穿过漆膜的性能，具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。厚度0.5~1.0mm。环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式，工程实测表明，用环氧煤沥青外加阴极保护。石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。

组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

环氧煤沥青防腐螺旋钢管就是我们常说的几布几油，常见的有一布两油，三油两布，三布四油，三布五油，六油两布，四布六油。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁红色，乙组分黑色，面漆均为黑色。具有优异的耐化学介质腐蚀性和良好的物理机械性能，粘结力好，涂膜坚韧，并有优异的电绝缘性和抗渗透性，抗杂散电流和抗微生物侵蚀性，成膜后，可减少施工道数。主要的执行标准SY/T 0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T

0457 - 2000《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》。主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。[1]1、石油天然气用三层聚乙烯（3PE）钢管防腐、二层聚乙烯（2PE）钢管防腐。标准：SY/T0413-2002DIN30670。

环氧煤沥青防腐蚀涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质，具有防止各种离子穿过漆膜的性能，具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。厚度0.5~1.0mm。环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式，工程实测表明，用环氧煤沥青外加阴极保护。石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。

环球资讯：管坯轻松达到去年高点，管厂呈现出集中上调无缝管出厂价格的“盛宴”，国内无缝管市场是否迎来一场“狂欢”？从当前各地无缝管市场运营来看，华东、华北、中南地区无缝管市场活跃度提升，主流地区无缝管市场价格多着拉涨100-200元，少者拉涨50-80元，后期随着市场成交逐渐有所起色，无缝管市价还将上涨。不过，一旦价格持续上涨，终端接受程度下降，市场价格有扭头下行的风险，有库存商家还需理性操作。