

江苏信捷PLCXD5-32RT-E

产品名称	江苏信捷PLCXD5-32RT-E
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:XD5-32R/T/RT-E/C 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍！！！欢迎致电：13913222901陈先生

XD5系列2路高速脉冲的型号有

60点 (XD5-60T-E,XD5-60T-C,XD5-60RT-E,XD5-60RT-C,XD5-60R-E,XD5-60R-C)

48点 (XD5-48T-E,XD5-48T-C,XD5-48RT-E,XD5-48RT-C,XD5-48R-E,XD5-48R-C)

32点 (XD5-32T-E,XD5-32T-C,XD5-32RT-E,XD5-32RT-C,XD5-32R-E,XD5-32R-C)

24点 (XD5-24T-E,XD5-24T-C,XD5-24RT-E,XD5-24RT-C,XD5-24R-E,XD5-24R-C)

以下产品说明为XD5-32R/T/RT-E/C

产品说明:增强型PLC，支持2路高速脉冲，3路高速计数，10路外部中断18点NPN型输入，14点继电器（R）或晶体管（T）或晶体管继电器混合（RT，前2路晶体管）输出AC220V（E）或DC24V（C）电源支持USB口高速下载功能最多可外接扩展16个模块和1块BD板具有更高的处理速度，约为XC系列的10倍带时钟并对数据进行掉电保持支持基本的逻辑控制和数据运算支持C语言编辑功能块、MODBUS通讯、自由格式通讯、X-NET现场总线等功能一般规格:

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2M 以上
抗噪声	噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟
空气	无腐蚀性、可燃性气体
环境温度	0 ~60
环境湿度	5%~95%（无凝露）
USB口	编程口，USB方式

Port1	编程口/通讯口，支持RS232方式
Port2	通讯口，支持RS-485或X-NET现场总线
Port3	扩展ED上的通讯口
Port4	#1扩展BD板上的通讯口
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

性能规格:

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.05us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	384KB
I/O点数	32点
	总点数
	输入点数
	输出点数
内部线圈（X）	1280点
内部线圈（Y）	1280点
内部线圈（M、HM、SM）	75000点、12000点、5000点
流程（S、HS）	8000点、1000点
定时器（T、HT、ET）	5000点、2000点、40点
计数器（C、HC、HSC）	5000点、2000点、40点
数据寄存器（D、HD、SD、HSD）	70000字、25000字、5000字、1024字
FlashROM寄存器（FD、SFD）	8192字、6000字
特殊保密寄存器（FS）	48字
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护	6位长度ASCII
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

产品外形及尺寸（单位：mm）