

## 三油两布花样煤沥青防腐排水管价格优势

产品名称	三油两布花样煤沥青防腐排水管价格优势
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	54.00/米
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

## 产品详情

三油两布花样煤沥青防腐排水管价格优势 15076745423 QQ1910222685贾凌

环氧煤沥青防腐螺旋钢管就是我们常说的几布几油，常见的有一布两油防腐钢管，三油两布防腐钢管，五油三布防腐钢管，七油四布防腐钢管。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁红色，乙组分黑色，面漆均为黑色。具有优异的耐化学介质腐蚀性和良好的物理机械性能，粘结力好，涂膜坚韧，并有优异的电绝缘性和抗渗透性，抗杂散电流和抗微生物侵蚀性，成膜后，可减少施工道数。主要的执行标准SY/T 0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T 0457 - 2000《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》。主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

钢铁行业的发展不稳定防水套管行业该如何走出低谷，据目前钢材市场分析：国内钢企亏损面不断扩大，国际铁矿石价格持续下行。面对钢铁业困境，工信部酝酿施以援手。近日工信部原材料工业司在北京召开铁矿石价格形成机制研讨会，会议明确将“借助当前铁矿石进口增长趋弱、价格下行的机遇，推动建立更加合理的铁矿石定价机制。”新机制有望改善中国钢铁企业长期以来的被动局面。近期，接近工信部的人士透露，为了帮助钢铁企业脱困，近期该部正酝酿“以产顶进”政策的恢复实行，并已开始大力推动各大钢厂加速从生产商向综合服务商转型。

“以产顶进”政策方案中的品种暂以硅钢和船舶用钢为主。同时，有关部门还酝酿增列钢制易拉罐税

目，细化工具钢、石油管、涂镀板等钢铁产品税目。该政策下，经过批准的钢铁企业，以不含税价格销售给加工出口企业用于加工生产出口产品的“加工出口专用钢材”，实行全额退(或免抵)17%增值税。用于出口的高端产品也有望获得更有针对性的财税支持。钢铁低迷拖累，7月份，由于需求疲软，国际铁矿石价格环比6月份下跌13%。

## 环氧煤沥青防腐钢管介绍

环氧煤沥青防腐涂料由环氧与煤沥青两种主要成分组成，是甲（环氧）乙（固化剂）双组份涂料，具有优良的附着力、坚韧性、耐潮湿、耐水、耐化学介质，具有防止各种离子穿过漆膜的性能，具有与被涂物件同膨胀同收缩的特性。漆膜从不脱落、龟裂。厚度0.5~1.0mm。环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式，工程实测表明，用环氧煤沥青外加阴极保护。石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象。

## 组成部分

组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

- 1、本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。
- 2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用

## 技术指标

环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类。本公司环氧煤沥青底漆为溶剂型产品；环氧煤沥青面漆为系列产品，按固体含量分为无溶剂型（GH 201）和厚浆型（GH 202）两类，又按涂层使用时的耐热温度分为耐温型（在150℃内使用，加注W）和标准型（在100℃内使用），供用户按防腐工程实际要求选用。本产品企业标准为Q/DH

02 - 2009《液体环氧防腐涂料》，其技术指标与中国石油天然气行业标准SY/T

0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T

0457 - 2000《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》等同，也符合美国自来水厂协会标准AWWA C

210 - 03《钢质水管道液体环氧涂料内外防腐层》的要求。