

猪场篷布卷帘设计，猪场篷布卷帘定制，猪场卷帘

产品名称	猪场篷布卷帘设计，猪场篷布卷帘定制，猪场卷帘
公司名称	赣州市纳森篷布有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品寿命:5-8年 产品厚度:0.43mm/0.48mm 产品重量:500克/600克
公司地址	江西省赣州市南康区龙岭镇下坝村16栋8-9号一楼店面
联系电话	0797-6698768 15216160820

产品详情

纳森公司建议猪场户使用白色的pvc材质的卷帘布:

pvc材质卷帘布有以下的特点：

例如养殖猪场吧：猪的适宜生长温度为初生仔猪32 ~35 ，保育猪20 ~22 ，中猪和大猪15 ~20 。低温对猪生长增重影响较为严重，当猪舍温度低于适宜温度的下限时，每降低1 ，日增重减少17.8克；如果舍温下降至4 以下，增重速度下降50%，增加饲料消耗量一倍以上。因此，冬季猪舍应加强保暖，减少猪体代谢消耗，提高饲养效益。所以猪舍设备不能省，起码必须配备猪舍卷帘，选择优质的猪舍卷帘。养殖场卷帘作为畜牧场的防水帆布卷帘采用纳森帆布生产的PVC涂塑布材质的猪舍卷帘受欢迎程度较高。该材质的产品具有抗拉强度高、耐热性好；重量轻；用高频热合，不漏水，不开裂；良好的低温柔软性；优异的抗透水性能；明显的防霉和阻燃性能；抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便等特点。

由于在市场上对于养殖场卷帘质量审查还是薄弱的，优劣难以分辨。大家可以选择大品牌，质量安心，纳森帆布因为大品牌，好用，实用，值得信赖。

产品参数：

基布2*2

厚度 0.44 ± 0.03 (MM)

重量 450 ± 30 (克)

纵向断裂强度(1350N/25MM)

横向断裂强度 (1200N/25MM)

纵向断裂伸长率 (18%)

横向断裂伸长率 (18 %)

纵向剥离强度 (28N/30MM)

横向剥离强度 (N/30MM)

防水性能 28 2000MMH₂O

耐温性能—20 ~ 80

耐老化性能—15 无变化，无裂纹

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。