

塑料件 注塑成型 汽车内饰件 汽车配件

产品名称	塑料件 注塑成型 汽车内饰件 汽车配件
公司名称	嘉兴晗晴电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	浙江嘉兴模具厂:浙江注塑加工厂 浙江塑料外壳:嘉兴塑料件定制 浙江开模定制:嘉兴塑料厂
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇乐源路77号一楼
联系电话	15557387800

产品详情

材质	PE	填充物	无
款式	无	颜色	黑色、米黄色
图案	皮纹		

名称：罩壳
尺寸：
材质：聚乙烯

嘉兴注塑橡塑制品有限公司从事模具设计、注塑加工到产品的服务,拥有先进电脑注塑机多台,承揽10克-10000克内的大,中,小塑料产品加工,矿用塑料制品,

纺织用塑料制品,大型喷绘打印机塑料配件,矿用托辊密封,矿用塑料轴承室,塑料轴套,塑料护套,塑料

防尘帽等各行业塑料产品各种工程塑料，特种塑料工业配件，

电子化工塑料件的制作加工业务，欢迎新老客户提供样品、图纸，快速报价、开模打样，加工，洽谈联系。

材料：PE、PP、PS、ABS、PA6、PA66、POM、PVC等。

聚醚砜树脂（PES）是英国ICI公司在1972年开发的一种综合性能优异的[热塑性高分子材料](#)，是得到应用的为数不多的[特种工程塑料](#)之一。它具有优良的耐热性能、物理机械性能、绝缘性能等，特别是具有可以在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点，在许多领域已经得到广泛应用。

耐热性

热变型温度在200～220℃，连续使用温度为180～200℃，UL温度指数为180。

耐水解性

可耐150～160℃热水或蒸气，在高温下也不受酸、碱的侵蚀。

温度稳定性

基模量在-100℃到200℃几乎不变，特别在100℃以上比任何一种热塑性树脂都好。

抗蠕变性

线膨胀系数小，而且其温度信赖性也小是其特点。特点是30%玻璃纤维增强PES树脂，并且直到200℃仍然可以保持与铝相近似的值。

耐冲击性

具有与[聚碳酸酯](#)相同的耐冲击性。不增强的树脂可以铆接，但对尖细的切口较敏感，因此设计上要注意。

无毒性

在卫生标准方面，被美国FDA认可，也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求。

难燃性

具有自熄性，不添加任何阻燃剂即有优异的难燃性，可达UL94V—0级（0.46mm）

耐化学药品性

PES耐汽油、机油、润滑油等油类和氟里昂等清洗剂，它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中好的。但是它能够溶于氯仿、丙酮等极性溶剂中，使用时应加以注意。