

# 不发火环氧涂料 防火环氧水性地坪漆

产品名称	不发火环氧涂料 防火环氧水性地坪漆
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:北京德瑞兴 型号:DRX-R6 产地:北京
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

## 产品详情

不发火环氧涂料 防火环氧水性地坪漆

姚总185-1932-8631 [www.bjdrxgs.com](http://www.bjdrxgs.com)

### 一、产品介绍：

北京德瑞兴公司研发的不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆广泛应用于高清洁要求车间、库房等特种场所。不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆是水性、特种功能填料组成的环氧树脂体系。不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆可以应用于按照国家消防规定，有防火特别要求的场所的地面，比如：地下人防工程地面、人员密集区域的地下空间的地面。

### 二、不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆特点

- 水性环保，低有机挥发物，不含重金属。
- 符合国家防火A级要求。
- 优异的抗划伤、抗冲击、高耐磨损性。
- 流平性优，无滚筒痕迹
- 表面平顺光滑，装饰效果好。

### 三、执行标准

## 四、使用信息

### 1.施工条件

涂装环境温度范围：10~30℃。涂装环境湿度范围：<75%；当空气湿度大于80%时，建议停止施工或者采取增加抽湿设备抽湿降低空气湿度后方可施工，以免影响性能。

### 2.施工方式

不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆宜使用辊涂或喷涂。

### 3.施工参数

材料用量：0.1公斤左右/平米。

说明：不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆干燥时间是在标准条件（25℃，60%湿度）下测定，仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较大的差异，还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常，当温度升高时，干燥时间缩短；当温度降低时，干燥时间加长。

### 4.等待时间/可覆涂性

基面温度 最短 最长

+10℃ 5小时 28小时

+20℃ 4小时 24小时

+30℃ 4小时 22小时

### 5.施工后可投入使用的时间

温度 可步行 轻度荷载 完全可以使用

+10℃ 10小时~3天~8天

+20℃ 8小时~2天~6天

+30℃ 4小时~1天~4天

以上等待时间并不是精确数据,它会随周围环境的温度,湿度的变化而产生变化.

### 6.清洁

施工完毕，用水清洗涂装工具设备，对已经固化的漆污，用机械方法清除。

## 7.注意事项

不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆必须在通风良好的条件下使用。

施工时请佩戴防护用具，不要吸入漆雾，避免皮肤接触涂料。油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和大量水冲洗干净。溅入眼睛时要用水充分冲洗，并立即就医治疗。

## 五、包装与贮存

1.液体，20公斤/桶；原封包装，保质期为12个月。

2.不发火环氧涂料防火环氧水性地坪漆需要密封、阴凉通风、防冻，避免长期高温存放。