

# 阿维达防尘地毯产品特点和防尘地毯施工工艺

产品名称	阿维达防尘地毯产品特点和防尘地毯施工工艺
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	350.00/平方米
规格参数	品牌:阿维达 证书:ISO9000 产地:南京
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

## 产品详情

一：铝合金地垫总厚2.3公分，铝合金高1.8公分、反面紧贴地面有两条抗震橡胶条厚2mm，毯面高出铝合金3mm，所以总厚度就是2.3公分，常用的铝合金宽2.6公分，两条铝合金中间有3.5mm左右的橡胶垫相隔，橡胶垫的作用是把铝合金条隔开，留一条3.5mm左右的缝隙，这样灰尘就可以往缝隙里掉，毯面上基本看不到灰尘，不会造成二次灰尘随带到室内去，橡胶垫再有个好处是有弹性，可以调节尺寸，所以我们生产的时候可以根据客户提供的尺寸精确到0.5mm！镶嵌式的全毯面铝合金地垫、全橡胶面铝合金地毯、全刷子铝合金刮雪地垫、橡胶条和毯面组合并位安全防污地毯，总高都是一样的2.3公分，所以坑槽的深度留准2.3公分深就可以！

二：还有一款是直接铺在地砖面上的铝合金防尘地毯，铝合金高1cm，毯面高出铝合金2mm，所以总高度就是1.2公分，四边有斜的收边条，表面有防滑拉丝，也叫斜边框，所以走路不碍事，不绊脚！薄型铝合金最新的表面材料有毯面，也可以是全橡胶条（最新最耐用的正宗三元乙丙材料），也可以采用尼龙刷子面，北方刮雪有很好的效果，刮沙，刮泥，刮雪，防滑等多重优势！【铝合金除尘地垫的分类】

1、总厚1.2公分除尘地垫可以直接铺地砖面上，规格尺寸形状都可以定做，除尘地毯四边有斜边

框所以走路不碍事!也可以坑放，坑槽深度留准1.2公分-1.5公分，我们成品给你们发过去坑槽里一放就可以，不要螺丝固定，不要胶水粘，安装最简单!

2、镶嵌式铝合金地垫，铝合金除尘地垫总厚2.3公分，所以坑槽的深度请留准2.3公分，底部水泥浆刮平整，告诉我坑槽的尺寸我们就可以生产，同样我们做的是成品，坑槽里一铺就可以，我们每片铝合金防尘地垫都免费的配送一套收边条(边框)，安装同样简单，先把地垫铺在凹槽里，四周均匀的留4mm左右的隙缝，然后把收边条的四角插口件相插，再卡进地垫四周留缝隙的地方就ok了，没有任何要求!以上2款横向最长可以做到6米，纵向没有限制。