

供应陶瓷耐酸板 150X150X15mm

产品名称	供应陶瓷耐酸板 150X150X15mm
公司名称	萍乡市米奥填料有限公司
价格	1.50/片
规格参数	品牌:米奥 型号:150X150X15mm 产地:萍乡
公司地址	萍乡市湘东区峡山口
联系电话	86-0799-7896737 18979901238

产品详情

产品说明

耐酸耐温砖、板、管是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，产品背部加燕尾槽，施工时便于与耐酸泥牢固粘接，不易脱落。即可保证工程质量，又能延长工程使用寿命，是化工、石油、电力、化肥、化纤、冶炼、制药、制酸、制碱等工业理想的防腐材料。我单位可根据用户要求，生产大小长短规格不同规格的产品。

产品特点

耐酸耐温砖、板、管具有耐酸度高、吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等特性。适用范围：耐酸耐温砖、板、管适应于化工，化肥，硫酸等厂家，作干燥塔，吸收塔反应器的内衬，防腐池，沟槽通道设施的内衬及耐酸地面铺设。

产品应用

耐酸耐温砖、板、管是有色金属冶炼、化工等行业中各种反应罐、塔、槽体、搅拌池、饱和器等设备，需耐高温、耐急冷、抗强酸侵蚀衬里所使用的特种材料。该产品经过北京有色冶金设计总院、甘肃化工设计院、景德镇陶瓷学院、核工业部及华南理工大学等专家严格审核，各项技术指标均符合国际同类产品的先进水平。

技术参数

名称
标准砖

规格
230*113*65

名称
耐酸瓷板

矩形砖
横楔砖

230*65*65
230*113*35/65

150*150* (15-30)
150*75* (15-30)

竖楔砖

230*113*55/65

80*80*10

项目	单位	指标	标准
体积密度	g/cm ³	2.21-2.24	HG/T3210-1986
开孔气孔率	%	9.3-10.5	
吸水率	%	4.2-4.7	GB/T8488-2001
耐急冷急热性	920-20	10次不裂	
弹性衡量	Mpa	2138	DIN
压缩强度	80	JC424-91	
导热系数	W/m.K	1.175	DIN
热膨胀系数	1/	3.2*10 ⁻⁶	
热膨胀率	0.31		
耐酸度	99.7		

订货须知 订货前请告知您所需陶瓷填料的应用场合、工作环境和介质、耐酸耐压要求还有陶瓷填料的规格、型号、数量、交货周期等。