

信号输入主卡FW422(B) 山东利泽fw422

产品名称	信号输入主卡FW422(B) 山东利泽fw422
公司名称	山东利泽盟展自控设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	通道隔离方式:点点隔离 共模抑制比:100dB 抗射频电磁波干扰:10V/m
公司地址	山东济南高新区
联系电话	0531-88012246 15554106147

产品详情

SOE信号输入主卡FW422(B)

SOE主卡FW422B是整个SOE系统的核心部件（在Scnet中FW422(H)处于与主控制卡同等的地位），负责与从卡FW369(B)进行通讯，采集SOE记录，并将SOE数据打包上送至SOE服务器。主卡可诊断网络上各从卡的状态，通信网络、同步网络的故障情况。

卡件性能参数：

技术指标

性能参数

供电

5V电源

(5.0~5.3) VDC , I_{max} < 400mA

24V电源

(24 ± 0.7) VDC , I_{max} < 50mA

配电

配电电压

(24 ± 1) V或(25.5 ± 1) V (配置安全栅选择)

通道短路保护电流

(27 ± 2) mA

通道数

8

通道隔离方式

点点隔离

隔离电压

现场侧与系统侧 500VAC,50Hz,60s

通道间 250VAC,50Hz,60s

与SOE从卡的通讯扫描周期

< 5s

SOE分辨精度

同一SOE主卡内 1ms

不同SOE主卡内 2ms

输入阻抗

电压

1 M

电流

250

共模抑制比

100dB

串模抑制比

60dB

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰

1Kv

抗浪涌冲击干扰

2Kv

抗射频电磁波干扰

10V/m

抗静电放电干扰

空气放电8kV，接触放电6kV

卡件内存

SOE记录存储10000条（掉电保持）

驱动能力

最多可带16个SOE从卡

端子板

部件型号

部件名称

适用范围

单位

备注

TB422-U

秒脉冲转换端子板

块

当项目中需要将GPS

配套组件

描述

型号

备注

SSOE软件

FW152

SOE管理软件

RS485双绞电缆

FW418

通讯电缆

我们的地址：山东济南高新区电话：联系手机：15554106147 期待您的咨询

山东利泽盟展自控设备有限公司是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完善的系统集成方案。公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，可提供最完善的系统集成方案及最好的技术支持，为广大用户提供满意的服务！山东利泽盟展自控设备有限公司愿与广大有志之士同步提升、共同发展！公司主要经营项目：浙大中控dcs控制系统、北京唯盛隔离器安全栅，自动化仪器仪表、空调、视频会议设备及大屏幕、安防设备的销售（安装）、计算机软硬件的开发（销售）、工艺品、非专控农副产品、化工产品（不含危险品）、自动包装称量记数系统、化妆品、服装、水利设备的销售。

经营理念：品质第一、客户至上、开拓创新。利泽盟展精神：团结、奋进、求实、创新、敬业、求精。

服务目标：制造出品质更好、价格更低的产品，给客户更快、更优质的服务。

我公司主要经营DCS自动化设备