

# 电梯井吸音板订货热线

产品名称	电梯井吸音板订货热线
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	17.00/立方米
规格参数	规格:600*600mm 厚度:50mm/40mm 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

## 产品详情

华骏大型流水线电梯井吸音板规格齐全,厂家直供,电梯井吸音板\*\*\*\*,出货速度快!

热点: 电梯井吸音板价格优势: 大量现货供应 |

华骏保温,电梯井吸音板,品质精良,型号齐全,全网超低价,质量有保障!

过去20多年,华骏保温材料有限公司抓住中国改革开放和保温防火行业高速发展带来的历史机遇,坚持以客户为中心,以奋斗者为本,基于客户需求持续创新,赢得了客户的尊重和信赖,从一家立足于中国大城,初始生产单一的岩棉、玻璃棉的民营企业,稳健成长为生产泡沫玻璃、水泥发泡板、保温砂浆系列、岩棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝制品、酚醛泡沫板、无石棉微孔硅酸钙制品、聚氨酯系列、复合硅酸盐制品、橡塑制品、珍珠岩制品、热固性防火真金板、挤塑板、聚苯板、电梯井吸音板、密封材料、水处理药剂、锅炉用剂、防火材料等多元化的大型公司。如今,我们的保温材料已应用于全球地区!

工作时间:

星期一至星期日: 上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明: 经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

华骏电梯井吸音板原理:

电梯井吸音板内部纤维交错蓬松,是典型的多空细声材料,它的吸音原理是其内部有大量的内外联通的细小空隙,当声波射入纤维吸音棉时,声波能顺着空隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动,由声能转化成热能而消耗,达到很好的吸引效果,同时在纤维吸音棉波形板表面中喷涂一层吸音颗粒(多空吸声材料)等于增加了一层不同容量材料间的界面,有利于声波的反射,所以说华骏吸声板无论从

材料选取到结构设计，在吸音降噪领域中都独树一帜。

产品特性：

不燃A级、材料环保、安装方便、保温吸声降噪。

华骏吸音、隔声板是由吸音特种纤维吸音棉和吸音颗粒复合加工而成，具有独特的波形结构。吸声系数高，降噪效果显著。安装于特定的结构中能达到良好的隔声效果。

适用范围：

应用于电梯井道、电梯机房、空调机房、高倍消音机房、建筑接层之间大厅、商场、会堂、影院宾馆、体育场、等各类设施机房的吸声降噪处理的等娱乐场所。

施工原理：

华骏电梯井吸音板用于电梯井道内部时可以直接用专用卡钉固定，安装简捷、施工效率非常高，同时本产品还可以与其他墙体材料共同组成，隔声墙或者隔声顶棚，该吸声板无毒、无味、无辐射、对人体无害，是真正的绿色吸音装饰板

电梯井吸音板物理性能

吸声板材料吸声系数，依据GB/T20247-2006ISO 354:2003《声学混响室吸声测量》

降噪系数NRC=0.85，其吸声构造的吸引性能为一级。（NBR 0.85）

频率/HZ100125160200250315400500630aNBR

吸声系数0.380.480.510.840.860.820.920.870.800.770.85

频率/HZ80010001250160020002500315040005000aNBR

吸声系数0.810.800.760.860.870.870.850.800.760.770.85

a1、为100-5000HZ平均吸声系数。

a2、NBR为降噪系数，是250、500、1000、2000HZ 4个倍频带吸声系数的算数品均值。

产品规格：

常规尺寸：600 mm × 600 mm × 50 mm（可根据客户要求定做加工）

产品用途：适用于电梯井道、电梯机房、空调机房等各类特定结构中的吸声降噪处理。

电梯井吸音板选龙头,到华骏 - 电梯井吸音板生产厂家!华骏电梯井吸音板-  
经权威机构认证通过,拥有北京建委备案资质,产品质量信得过!电梯井吸音板吸音,保温,耐候持久