

生产电梯井吸音板厂家电话

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 生产电梯井吸音板厂家电话 |
| 公司名称 | 河北吉兴保温材料有限公司 |
| 价格 | 16.00/平方米 |
| 规格参数 | 规格:600*600mm 厚度:40mm/50mm 产地:大城县金地工业区 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 15933634689 |

产品详情

华骏电梯井吸音板 保证品质 **** - 电梯井吸音板！华骏保温专业从事电梯井吸音板生产与销售,电梯井吸音板价格合理,质量可靠,经验丰富.华骏电梯井吸音板为您提供全面售后服务,是A级防火电梯井吸音板!

华骏公司积力于社会经济的可持续发展，运用电梯井吸音板领域专业经验，弥合环保鸿沟，让建筑穿上防火保温外衣；我们努力保障建筑的安全稳定运作，助力客户和各行各业提升效率、降低能耗，推动低碳经济增长；我们开展本地化运作，构建全球价值链，帮助本地发挥出全球价值，实现整个产业链的共赢。

我们深信：未来将是一个全面的防火保温世界。华骏与合作伙伴一起，开放合作，努力构建一个更加整合的防火保温系统，促进人与人、人与物、物与物的全面互联和交融，激发每个人在任何时间、任何地点的无限机遇与潜能，推动世界进步。

工作时间：

星期一至星期日：上午7:00 - 晚上 21:00（节假日不休）

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

电梯井隔音板内部填充高品质的隔声吸音材料及外表采用轻质吸音材料粘合，具有较高的吸音隔音功能等优点和特性,本产品适用于电梯井走道内外墙的专用吸音、隔音板材，具有防火、隔音、吸音易安装等优点，为您和他人创造安静舒适得空间。

降噪原理：声波传播中遇到障碍物产生衍射现象,与光波照射到物体的绕射现象相似,光线被不透明的物体遮挡后,在障碍物后面出现阴影区,而声波产生声影区,同时声波绕射必然产生衰减,这就是隔音屏障隔音的原理。

电梯井隔音板和吸音材料适用于各类建筑的空调机房、风机房、机械车间、会议室、KTV歌厅、剧场、影院、录音棚、播音室、演播厅、电梯走廊、公路屏障、铁路屏障...电梯井吸音玻璃棉内部纤维交错蓬松，是典型的多孔吸声材料，它的吸声原理是其内部有大量的内外联通的细小孔隙，当声波射入吸音玻璃棉时，声波能顺着孔隙进入材料内部，引起孔隙中空气分子的振动，由声能转化成热能而消耗，达到很好的吸声效果，同时在玻璃棉波形板表面中喷涂一层吸音颗粒（多孔吸声材料）等于增加了一层不同容量材料间的界面，有利于声波的反射，所以说电梯井吸声板无论从材料选取到结构设计，在吸声降噪领域中都独树一帜。

华骏电梯井隔音板隔音；隔声性能为A级。

规格：600*600*50mm

电梯井隔音板广泛应用于各类建筑的电梯井走道侧墙、空调机房、风机房、机械车间、会议室、KTV歌厅、剧场、影院、录音棚、播音室、演播厅等。

通常一般隔声要求须达到隔声指数65(Rw)：65分贝(dB)-75分贝(dB)

专业级隔声要求隔声指数(Rw)：55分贝(dB)-60分贝(dB)

电梯井吸声板用于电梯井道内部时可直接用专用卡钉固定，安装简便、施工效率非常高，同时本产品还可以与其它墙体材料共同组成，隔声墙或隔声顶棚。如电梯井吸声板贴合于12mm厚纸面石膏板上，其计权隔声量为31dB。75×50龙骨双侧双层石膏板中间安装电梯井吸声板其计权隔声量为54dB达到一级隔声标准

华骏大型流水线电梯井吸音板规格齐全,厂家直供,电梯井吸音板****,出货速度快！

热点: 电梯井吸音板价格优势: 大量现货供应 | 包您满意

华骏保温,电梯井吸音板,品质精良,型号齐全,全网超低价,质量有保障！