

单瓶乙炔气瓶柜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 单瓶乙炔气瓶柜 |
| 公司名称 | 优耐特斯工业设备（深圳）有限公司 |
| 价格 | 2150.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:LEADLL 探头:乙炔专用探头 规格:H1900*W600*W450MM |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼 |
| 联系电话 | 13691820213 |

产品详情

单瓶乙炔气瓶柜:

产品：单瓶乙炔气瓶柜

颜色：灰白色；材质：采用1.0mm优质冷轧钢板做成；表面：经过严格的酸洗、磷化处理，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理；规格：单门，手动，带玻璃视窗；规格：一瓶装600*450*1900 两瓶装900*450*1900 三瓶装1200*450*1900。

单瓶乙炔气瓶柜来由：

乙炔；一种神奇的气体，不只有功能强大，作用广泛，还能够促进工业生产工作的效率。无论是在实验室中还是工业参生产中都是必不可少的。但是，我们都知道，凡是都有利弊，都有好坏。我们知道乙炔的好处，那它也有危险的地方。乙炔属于可燃的气体，如若是在使用过程中没有把握好，或者是在存放的时候，没有拧紧气瓶，那么就有可能引起火灾，发生气瓶爆炸的事故。

单瓶乙炔气瓶柜参数：

气瓶柜分为普通型、自动报警型、智能防爆型。

框架：采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板，折边焊接一次加工成形，表面经EPOXY喷涂处理。具耐腐、防火、防潮等特点。

柜体：门板采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板。

侧板、背板：采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板。门板装有可视窗口，可视窗口采用5mm厚钢化玻璃。

配件：DTC定位铰链；阳立牌调整脚。外排风系统，安全可靠。

单瓶乙炔气瓶柜特点：

- 1.采用金属拉手。
- 2.采用钢索固定钢瓶，稳定性能优越。
- 3.采用三点联动门锁控制，增加柜门的耐冲击性。
- 4.采用全门钢制铰链保证顺滑开启的同时以增加牢固性能。

单瓶乙炔气瓶柜的使用方法：

- 1、将配带的三相线插入气瓶柜顶板右上角的电源接口上，将电源插头插入普通10A带电保护地线的电源插座上。
- 2、此时电源指示灯点亮，柜体电源已接通。把电源开关（红）拨到ON，此时工作指示灯点亮（绿），整机电源已接通。当接通电源5分钟后，漏气报警进入监视状态。
- 3、当气瓶柜内有气体泄露时（并达到监测浓度范围），柜内风机微型真空泵自动开启排风，同时警灯发出红色警示光，警笛报警。
- 4、本柜可微电脑定时自动排风，也可手动排风。需要时可直接开启手动排风开关，将开关拨到ON位置，同时，警示灯发光，指示风机在工作状态。