

全钢双瓶防爆气瓶柜

产品名称	全钢双瓶防爆气瓶柜
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Q020 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

全钢双瓶防爆气瓶柜；

气瓶柜可以有效的储存钢瓶，在工厂里，有的气瓶装的是氧气，有的气瓶装的乙炔，也有的气瓶装的是惰性气体。如果一旦不小心发生气体泄漏，那么就有可能引发火灾。而气瓶柜就能安全有效的解决这个问题。将装有不同气体的钢瓶分开处理与存放，有两个显而易见的好处：第一，分门别类的存放，使我们在拿取的时候更加的方便，第二，气瓶柜都是具有防泄漏预警装置的，能够对钢瓶进行有效的保护。

全钢双瓶防爆气瓶柜描述：

规格描述；

型号	规格	尺寸	备注
LQ-010	单瓶气瓶柜	H1900*W600*D450	1.0mm优质冷轧钢板，双门，手动，带玻璃视窗，容积：一只气瓶
LQ-020	双瓶气瓶柜	H1900*W900*D450	1.0mm优质冷轧钢板，双门，手动，带玻璃视窗，容积：二只气瓶
LQ-030	三瓶气瓶柜	H1900*W1200*D450	1.0mm优质冷轧钢板，双门，手动，带玻璃视窗，容积：三只气瓶

参数介绍：

气瓶柜分为普通型、自动报警型、智能防爆型。

框架：采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板，折边焊接一次加工成形，表面经EPOXY喷涂处理。具耐腐、防火、防潮等特点。

柜体：门板采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板。

侧板、背板：采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板。门板装有可视窗口，可视窗口采用5mm厚钢化玻璃。

配件：DTC定位铰链；阳立牌调整脚。外排风系统，安全可靠。

特点分析：

1、柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；2、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；5、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；6、拉手：采用嵌入式高强度拉手。7、报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；8、声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；9、自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

工作原理介绍：

1，接通220V电源。

2，A、按下电源开关，电源指示灯亮，燃气报警系统接通电源，5分钟后处于检测状态。

B、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机起动排风。

C、时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。

1，如需强制排风，按下风机起动开关，风机开始排风。

2，在使用气瓶柜禁止断电。电压保证在170-240V之间，否则后果自负；在不使用时可以断电。

售后服务：

多年来，优耐特斯工业设备（深圳）有限公司一直致力于消防设备，工业设备的生产以及销售。我们本着，质量第一，客户至上的原则，力求对每一位顾客做到买的放心，用的安心。我们的产品质保两年，在这期间，凡是出现任何的问题，我们公司都将给您解决。对于我们的产品，你只管使用，剩下的交给我们。