

# 热风循环烤箱 电子实验烘箱 电子元件恒温干燥箱

产品名称	热风循环烤箱 电子实验烘箱 电子元件恒温干燥箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	6500.00/台
规格参数	志胜牌:控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ZS881-4:电源电压：380V.50HZ 苏州:电器配置：正泰
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

## 产品详情

热风循环干燥箱 电加热鼓风电烤箱 电子元气体件专用烘箱

电子烘箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。

厂家咨询热线：0512-63326891 技术热线：13812724284 杨经理 销售热线：15851590072 田小姐  
擅长定制加工非标型号

工作室尺寸：深1200\*宽1500\*高1500mm 可定制任意尺寸及温度

外壳材料：冷轧钢板，表面经防锈处理后喷涂平光漆 颜色可选

加强材料：5#角钢及冷轧钢板折弯加强

内胆材料：优质316不锈钢板

工作室分层及配置：待定。可根据产品需要配置承重型托盘或台车

层距有效空间：180mm

开门方式：双开门立式制作

保温材料：耐高温硅酸铝棉（厚度为120mm）

电控箱安置位置：箱体左侧

控温系统额定功率：21KW

电源电压：380V/50HZ

温度范围：室温—300度，可任意调节

温度控制方式：数显智能温控仪表，可实现自动控温恒温功能

测温器：K型不锈钢传感器

温度均匀性： $\pm 2^{\circ}\text{C}$

升温速度：5—7度/min（空载）

定时恒温功能：设定恒温时间到报警提示，并切断加热电源

热风循环系统加热元件：不锈钢无缝电加热管

鼓风电机：1100\*2套耐高温长轴电机配离心风轮

送风方式：箱内两侧双风道出风，中间垂直回风循环

排气孔/进风口位置：顶部/右侧

定时装置：1分-99.99小时恒温定时，可预设烘烤时间，时间到自动切断加热并声光报警

安全装置：漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护

选装配件：1.可增减层数 2.承重型搁板；烘盘 3.程序控温 4.固定滑轮 5.多通道温度记录仪

6.计算机远程监控 7.彩屏触摸控制适用范围：本设备适用于各种产品或材料及电气、模具预热、铁件烤漆固化、喷塑铸件烘干、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。