工业气瓶柜 防爆预警双瓶气瓶柜

产品名称	工业气瓶柜 防爆预警双瓶气瓶柜
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:LEALL 型号:LF-Q020 规格尺寸:H1900*W900*D450MM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

工业气瓶柜 防爆预警双瓶气瓶柜:

由于气瓶的广泛性，我们将储存气瓶的容器--气瓶柜。分为三种：实验室气瓶柜，工业气瓶柜，医用气瓶柜。尽管叫法不一样，但是功能与作用是一样，都是预防气体泄漏的设备。工业气瓶柜，我们首选---优耐特斯！

工业气瓶柜 防爆预警双瓶气瓶柜报警原理：

1，接通220V电源。

2，A、按下电源开关，电源指示灯亮，燃气报警系统接通电源，5分钟后处于检测状态。

B、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机起动排风。

C、时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。

1，如需强制排风，按下风机起动开关，风机开始排风。

2，在使用气瓶柜禁止断电。电压保证在170-240V之间，否则后果自负；在不使用时可以断电。

工业气瓶柜 防爆预警双瓶气瓶柜特点：

1.采用金属拉手。

2.采用钢索固定钢瓶，稳定性能优越。

3.采用三点联动门锁控制，增加柜门的耐冲击性。

4.采用全门钢制铰链保证顺滑开启的同时以增加牢固性能。

备注：

带报警系统及自动排风系统；报警器采用微电脑定时开关，高敏探头检测漏气自动排风报警；报警装置可识别；可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；报警浓度；气体爆炸浓度下限（LEL）的1/10～1/4；高级实验室特殊气体，采用进口高敏检测系统，可识别氮气、二氧化硫、一氧化氮、碱性气体，二氧化碳等气体。