

白湖阀门 100X遥控浮球阀 水力控制阀 白湖牌

产品名称	白湖阀门 100X遥控浮球阀 水力控制阀 白湖牌
公司名称	上海白湖阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:白湖 型号:100X 产地:上海
公司地址	上海市普陀区真华路388弄8号
联系电话	021-56555798 18516695569

产品详情

白湖阀门100X遥控浮球阀是由主阀、针阀、球阀、浮球阀、微型过滤器等组成水力控制接管系统，调定后，自动控制液面高度。

100X遥控浮球阀直接利用液面控制，不需要其它装置和能源，保养简便，液面控制准确度高，不受水压影响，密封可靠。

100X遥控浮球阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面控制。

工作原理：

当管道从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池，此时控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。

当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室内水压升高，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。

100X遥控浮球阀作用与用途：控制水塔或水池的液面，保养简单，灵活耐用，液位控制准确度高，水位不收水压干扰且开闭紧密不漏水。

白湖阀门100X遥控浮球阀产品优点：

准确度高，水位不收水压干扰且开闭紧密不漏水。

压力等级：PN10、PN16、PN25

隔膜式：DN40-450

活塞式：DN500-800

介质温度：0-80

白湖100X遥控浮球阀：

主要外形尺寸（法兰连接尺寸：PN10、PN16按GB4216、PN25按GB9113.4）

公称通径DN（mm）尺寸（mm）

L A1 A H1 H F

20 150 130 325 179 212 116

25 160 130 325 179 212 116

32 180 130 325 179 212 116

40 220 140 335 210 265 168

50 220 140 335 210 265 168

65 240 140 335 215 310 180

80 255 145 345 245 350 210

100 290 155 365 305 460 284

125 330 165 385 360 520 310

150 365 180 410 415 570 370

200 435 205 465 510 840 463

250 500 225 505 560 890 525

300 698 245 545 658 1030 625

350 787 275 595 698 1090 705

400 914 285 625 735 1150 778

450 978 285 625 735 1150 778

500 978 410 780 750 1110 690

600 1230 456 888 850 1286 785

上海白湖阀门制造有限公司创始于1997年，是一家经验丰富的阀门生产企业，拥有先进的管理机制和精良机械加工专用设备和检验测试设备，按部标、国标、行标及美、日、德、法等国家标准生产，提供了售前，售后一条龙服务。

在新的世纪，新的理念下，上海白湖阀门所有人员以领先的技术与管理带给您质量的保证，以良好信誉报答广大用户对白湖系列阀门的厚爱，秉承“一切为了用户满意”的经营理念。将不断应用新技术，新工艺，新材料，积开极发新品种，白湖所有员工将更加努力，更加完善，为建立现代化阀门企业而努力奋斗。