

三瓶全钢防爆气瓶柜

产品名称	三瓶全钢防爆气瓶柜
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Q030 颜色:黄色
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

三瓶全钢防爆气瓶柜概述：

气瓶柜可以有效的储存钢瓶，在工厂里，有的气瓶装的是氧气，有的气瓶装的乙炔，也有的气瓶装的是惰性气体。如果一旦不小心发生气体泄漏，那么就有可能引发火灾。而气瓶柜就能安全有效的解决这个问题。将装有不同气体的钢瓶分开处理与存放，有两个显而易见的好处：第一，分门别类的存放，使我们在拿取的时候更加的方便，第二，气瓶柜都是具有防泄漏预警装置的，能够对钢瓶进行有效的保护。

三瓶全钢防爆气瓶柜使用方法：

- 1、将配带的三相线插入气瓶柜顶板右上角的电源接口上，将电源插头插入普通10A带电保护地线的电源插座上。
- 2、此时电源指示灯点亮，柜体电源已接通。把电源开关（红）拨到ON，此时工作指示灯点亮（绿），整机电源已接通。当接通电源5分钟后，漏气报警进入监视状态。
- 3、当气瓶柜内有气体泄露时（并达到监测浓度范围），柜内风机微型真空泵自动开启排风，同时警灯发出红色警示光，警笛报警。
- 4、本柜可微电脑定时自动排风，也可手动排风。需要时可直接开启手动排风开关，将开关拨到ON位置，同时，警示灯发光，指示风机在工作状态。

三瓶全钢防爆气瓶柜特点：

- 1.采用金属拉手。

- 2.采用钢索固定钢瓶，稳定性能优越。
- 3.采用三点联动门锁控制，增加柜门的耐冲击性。
- 4.采用全门钢制铰链保证顺滑开启的同时以增加牢固性能。

三瓶全钢防爆气瓶柜规格参数：

型号	规格	尺寸	备注
LQ-010	单瓶气瓶柜	H1900*W600*D450	1.0mm优质冷轧钢板，双门，手动，带玻璃视窗，容积：一只气瓶
LQ-020	双瓶气瓶柜	H1900*W900*D450	1.0mm优质冷轧钢板，双门，手动，带玻璃视窗，容积：二只气瓶
LQ-030	三瓶气瓶柜	H1900*W1200*D450	1.0mm优质冷轧钢板，双门，手动，带玻璃视窗，容积：三只气瓶

三瓶全钢防爆气瓶柜参数：

- 1.规格为单瓶(600*450*1900),双瓶（900*450*1900），三瓶（1200*450*1900）
- 2.用1.0mm优质冷轧钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。
- 3.高敏探头检测漏气自动排风报警。
- 4.气敏探头灵敏度：煤气0.3% ± 10%；液化石油气0.3% ± 10%；天然气0.5% ± 10%；环境温度：-10% ~ 40%。

三瓶全钢防爆气瓶柜售后服务：

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，优耐特斯工业设备（深圳）有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。