

# 四瓶全钢气瓶柜 非标订制

产品名称	四瓶全钢气瓶柜 非标订制
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Q040 尺寸:H1900*W1200*D450mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

## 产品详情

四瓶全钢气瓶柜 非标订制:

优耐特斯工业设备（深圳）有限公司，主张‘安全生产，客户第一’的服务理念。只要是客户提出来的要求我们都尽可能的去满足。于是，就出现了非标订制的这一说法。我们根据客户的需求，以及实地考察后，会给客户做出1-3个方案，供客户自己选择。客户也可来图。我们同样会给您下单生产。欢迎来电：13691820213（李先生）

全钢气瓶柜特点：

1、柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；2、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；5、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；6、拉手：采用嵌入式高强度拉手。7、报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；8、声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；9、自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

全钢气瓶柜参数：

气瓶柜分为普通型、自动报警型、智能防爆型。

框架：采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板，折边焊接一次加工成形，表面经EPOXY喷涂处理。具耐腐、防火、防潮等特点。

柜体：门板采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板。

侧板、背板：采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板。门板装有可视窗口，可视窗口采用5mm厚钢化玻璃。

配件：DTC定位铰链；阳立牌调整脚。外排风系统，安全可靠。

全钢气瓶柜工作原理：

1，接通220V电源。

2，A、按下电源开关，电源指示灯亮，燃气报警系统接通电源，5分钟后处于检测状态。

B、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机起动排风。

C、时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。

1，如需强制排风，按下风机起动开关，风机开始排风。

2，在使用气瓶柜禁止断电。电压保证在170-240V之间，否则后果自负；在不使用时可以断电。

全钢气瓶柜安全事项：

1、安装本柜前选择远离火源，通风良好的地方。将柜体靠墙放置，并调整地脚，使柜体水平。2、气瓶安装：将同类气瓶装入固定架上，检查无误后，将固定带锁紧。（以气瓶不摇动为微型气泵益）并将相应的气压表牢固的接在气瓶上，将气线从气线孔引出。当气路检查无误后，打开气阀，调整到相应的压力值