四瓶全钢气瓶柜 非标订制

产品名称	四瓶全钢气瓶柜 非标订制
公司名称	优耐特斯工业设备(深圳)有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Q040 尺寸:H1900*W1200*D450mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工 业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

四瓶全钢气瓶柜 非标订制:

优耐特斯工业设备(深圳)有限公司,主张'安全生产,客户第一'的服务理念。只要是客户提出来的要求我们都尽量的去满足。于是,就出现了非标订制的这一说法。我们根据客户的需求,以及实地考察后,会给客户做出1-3个方案,供客户自己选择。客户也可来图。我们同样会给您下单生产。欢迎来电:13691820213(李先生)

全钢气瓶柜特点:

1、柜体:采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面通过环氧树脂静电喷涂,达到防酸碱及防锈之效果;2、门板:采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为防爆玻璃;3、PASS孔:柜体侧面设有PASS孔,保证柜内气体流动;4、固定链条:内部采用固定式链条,防止气瓶倾倒;5、踏板:柜体底部设有可调节踏板,方便气瓶装卸;6、拉手:采用嵌入式高强度拉手。7、报警器:可选择选用专用报警装置。报警装置可识别:可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等;8、声光报警系统:当柜内传感器检测到气体泄漏时,会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声,同时自动排风;9、自动排风系统:当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时,顶部风机会自动工作,将气体通过排风管排出室外,保证工作区域的人身安全

全钢气瓶柜参数:

气瓶柜分为普通型、自动报警型、智能防爆型。

框架:采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板,折边焊接一次加工成形,表面经EPOXY喷涂

处理。具耐腐、防火、防潮等特点。

柜体:门板采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板。

侧板、背板:采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板。门板装有可视窗口,可视窗口采用5mm厚钢化玻璃。

配件:DTC定位铰链;阳立牌调整脚。外排风系统,安全可靠。

全钢气瓶柜工作原理:

- 1,接通220V电源。
- 2,A、按下电源开关,电源指示灯亮,燃气报警系统接通电源,5分钟后处于检测状态。
- B、如有气体泄漏,检测报警器开始报警,10秒钟后警灯发光,语音系统开始报话,风机起动排风。
- C、时间定时器进入工作状态,每20分钟排风一次,每次排风2-5分钟。
- 1,如需强制排风,按下风机起动开关,风机开始排风。
- 2,在使用气瓶柜禁止断电。电压保证在170-240V之间,否则后果自负;在不使用时可以断电。

全钢气瓶柜安全事项:

1、安装本柜前选择远离火源,通风良好的地方。将柜体靠墙放置,并调整地脚,使柜体水平。2、气瓶安装:将同类气瓶装入固定架上,检查无误后,将固定带琐紧。(以气瓶不摇动为微型气泵 益)并将相应的气压表牢固的接在气瓶上,将气线从气线孔引出。当气路检查无误后,打开气阀,调整到相应的压力值