

环氧防腐面漆一公斤涂刷几个平方

产品名称	环氧防腐面漆一公斤涂刷几个平方
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧防腐面漆一公斤涂刷几个平方

环氧面漆

简介

环氧防腐漆为环氧漆的面漆类产品，具有优异的耐水，耐潮湿，耐碱的特性，不宜在户外，阳光直射部位使用，是水箱内壁，游泳馆、水处理设备等常用的防腐、装饰性面漆。

组成

环氧防腐漆为双组份自干型油漆，组份一是由环氧树脂、颜填料、溶剂组成，组份二是固化剂。性能

本产品常温干燥，干后漆膜硬度高、附着力好，具有良好的物理机械性能和防腐性能。

用途

适用于涂有环氧底漆或双组份防锈底漆的水泥墙壁、玻璃钢、橡胶、机器、油罐等的涂装和保护作用。

适用：室内防腐漆，潮湿、湿热防腐漆，容器罐内防腐漆 技术要求 项目

技术指标	检验方法	在容器中的状态	搅拌混合后，呈均匀状态
眼看干燥时间，小时，	24		GB1728 细度， μm ，
40	GB1724 粘度，秒	30-60	
GB1723 冲击强度，cm	30		GB1732 柔韧性，mm
10	GB1731 附着力，级	2	
GB1720 耐盐雾性，120小时不起泡，不剥落，不生锈			GB1771

施工参考

- 1、 施工前，将被施涂表面清理干净，以喷砂除锈方法将氧化皮、铁锈及其他杂质清理干净，喷砂处理至Sa2.5级。
- 2、 组份一与组份二在施工前按5：1（重量比）混合，充分搅拌均匀，熟化30分钟后施涂。
- 3、 油漆随配随用，混合好的油漆，须在4小时内用完。
- 4、 两涂层间的施涂要待下层完全干燥后进行。