

济宁环氧地坪漆施工价格一平方多少钱

产品名称	济宁环氧地坪漆施工价格一平方多少钱
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

济宁环氧地坪漆施工价格一平方多少钱

产品组成

环氧树脂、颜料、填料、活性稀释剂、助剂、固化剂。

产品特点

- 1、表面光滑，美观，达到镜面效果。
- 2、附着力强，耐冲击性，耐重压，耐磨损，防尘，防潮。
- 3、耐水，耐酸碱，化学溶剂，油类腐蚀，特别是耐强碱性性能好。

用途

要求高度清洁，无菌无尘，要求耐磨，抗冲击，抗重压，防化学试品腐蚀的车间，仓库等其他行业，也可用于办公室，学校，家庭等地坪。

项目

指标

外观

各色

理论固含量

40

细度 (μm)

30

抗压强度

80MPa

硬度

2H

附着力 (划格法 , 级)

1

耐冲击力 ($\text{kg}\cdot\text{cm}$)

50

吸水率 (%)

0.2

耐磨性 (750g/500r , 失重 , g)

1.03

耐水性

1年无变化

耐盐水性 (3%ClNa)

耐油性 (机油)

60d无变化

耐碱性 (10%NaOH)

50d无变化

耐酸性 (10H₂SO₄)

56d无变化

涂装方法

- 1、涂装前基面处理，应平整，坚固，干燥，做到无尘，无水，无油污。
- 2、用环氧树脂底漆打底。
- 3、用环氧树脂砂浆中涂层，并打磨，清洁。
- 4、用环氧自流平漆涂装1-2遍。
- 5、两个组分按比例混合均匀后，应在30min内完成涂装。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。