

烟囱刷航标漆一公斤几个平方、价格如何

产品名称	烟囱刷航标漆一公斤几个平方、价格如何
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

烟囱刷航标漆一公斤几个平方、价格如何

山东哪里卖航空标志漆

联迪牌航空标志漆厂家地方：山东省济宁市任城开发区

光泽：有光或亚光

标准膜厚：干膜：35微米/道

理论涂布率：约5m²/kg实际用量受被涂物结构、表面状态、涂装方法、施工环境等损耗因素影响。

山东联迪漆业有限公司专业生产各色丙烯酸聚氨酯航标漆，20余年产品生产技术经验各项指标均符合国家标准。

山东联迪漆业有限公司秉承“货真价实、诚实守信”的经营理念，主要以研发为主导，满足客户需求为目标，奋斗一生，打造一个国际品牌的民族企业为己任，培养出一支专注于防腐技术施工的国际团队。让全国所有的油漆生产商购买到质优价廉的原材料，生产出让客户用着放心的好油漆。

烟囱航标漆是由丙烯酸树脂为基料组成的单组份油漆。该漆具有良好的耐候性、保光、保色及具有良好的施工性能，施工方便，重涂性能好。

该漆可以刷涂、辊涂。施工方便。

主要用于已涂底漆的电厂、供热站等的烟囱上起到防护和警示的作用。

颜色：各色

烟囱刷航标漆特性

漆膜具有附着力强、耐冲击力强、快干、硬度高、保光保色性好等良好的物理化学性能。

烟囱刷航标漆用途

丙烯酸聚氨酯航标漆用于钢结构、砼结构设施防腐的高档装饰与保护。

烟囱刷航标漆施工参考

1 施工时将产品（甲组份）与固化剂（乙组份）按规定的比例混合（重量比），然后以该漆专用稀释剂调至合适的施工黏度，静置 10 分钟左右待气泡消失后即可施工。

2 施工工件表面必须干燥、清洁、无油污和灰尘，经砂磨打光。

3 本产品适用与刷、喷、淋等施工工艺。施工时严禁水、醇、酸、碱混入，以免起泡、缩孔甚至胶化等。

4 一般施工道数为 1-3 道，气温大于 25 时，间隔时间 4-6 小时，气温低时应适当延长施工时间。