

丙烯酸漆20公斤一桶快干防腐漆市场价格

产品名称	丙烯酸漆20公斤一桶快干防腐漆市场价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

丙烯酸漆20公斤一桶快干防腐漆市场价格

丙烯酸漆是涂于物体表面能形成具有保护,装饰或特殊性能(如绝缘,防腐,标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料的总称。

丙烯酸漆性能: (1) 遮盖力: 遮盖力通常用能使规定的黑白格掩盖所需的涂料重量来表示,重量越大遮盖力越小。(2) 涂膜附着力: 表示涂膜与基层的粘合力。(3) 粘度: 粘度的大小影响施工性能,不同的施工方法要求涂料有不同的粘度。(4) 细度: 细度大小直接影响涂膜表面的平整性和光泽。

丙烯酸漆特点: (1) 耐污染性; (2) 耐久性: 包括耐冻融,耐洗刷性,耐老化性; (3) 耐碱性: 涂料的装饰对象主要是一些碱性材料,因此碱性是涂料的重要特性; (4) 最低成膜温度: 每种涂料都具有一个最低成膜温度,不同的涂料最低成膜温度不同;(5)

耐高温性,涂料由原来的几十度发展到今天可以耐温到1800 ZS,节能高的涂料;

丙烯酸漆在漆膜表面出现的一种凹陷透底的针尖细孔现象时,要注意: (1) 施工前,板材白坯要打磨平整,然后用津朝晖封闭; (2) 多次施工时,重涂时间要间隔充分,待下层充分干燥后再施工第二遍; (3) 配好的丙烯酸漆要静置一段时间,让气泡完全消除后再施工; (4) 丙烯酸漆的粘度要适合,不要太稠; (5) 一次性施工不要太厚,做到"薄刷多遍",一般单层厚度不要超过20 μm。(6) 使用指定的固化剂和稀释剂,按指定的配比施工。(7) 不要在温度和湿度高的时候施工。(8) 施工前木材要干燥至一定含水率,一般为10-12%。