

# 优质丙烯酸聚氨酯漆批发出厂价格

产品名称	优质丙烯酸聚氨酯漆批发出厂价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

优质丙烯酸聚氨酯漆批发出厂价格/公斤

### 丙烯酸聚氨酯面漆

#### 一、产品说明

该漆是一种双组分丙烯酸聚氨酯涂料,装饰性好,同BF-4002丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆比较,耐候性略差,但优于普通聚氨酯、橡胶类、乙烯类涂料。底漆为A型,面漆为B型,清漆为C型,铝粉漆为D型。

#### 二、适用范围

可用于钢结构的涂覆和原有基材的维修保养,适合多种环境,包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

#### 三、主要特点

耐候性好,漆膜坚硬,附着力好,光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

以脂肪族异氰酸酯和含羟基的丙烯酸树脂为基料,并配以耐候性颜料、助剂等组成双组分高性能防腐蚀面漆。主要性能有:

- 1) 优异的耐候性、保光、保色性;
- 2) 优良的耐化学品性和耐盐雾性能;
- 3) 漆膜坚韧,良好的耐冲击性和耐磨性;
- 4) 优异的装饰性能。

## 四、技术指标

### 项目指标 试验方法

- 1、颜色及外观 符合标准样板,漆膜平整光滑。 目测
- 2、粘度(涂-4粘度计),s 90 GB/T1723-1993
- 3、细度,um 30 GB/T1724-1989
- 4、干燥时间,h 表干 15 GB/T1728-1989

### 实干 1

- 5、光泽,% 85 GB/T9754-1988

## 五、施工方法

- 1、开桶搅拌:打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求:涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标Sa212级,保持表面干燥、无油污、灰尘等异物,并在4小时内涂装。
- 3、混合比:重量比4(基料):1(固化剂)。
- 4、涂装方法:无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。
- 5、理论涂布率:干膜厚度60~80微米条件下,0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量:根据施工情况可适当添加专用稀释剂,用量为5~15%。
- 7、最后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时,应适当延长。

## 六、包装贮存

- 1、包装:铁桶密封包装,每桶净重20kg,固化剂4kg,稀释剂净重10kg。
- 、有效期为1年,超过有效期,经检验合格可照常使用。