

# 斗式提升机，皮带斗式提升机-河南省恩邦机械

产品名称	斗式提升机，皮带斗式提升机-河南省恩邦机械
公司名称	河南省恩邦机械设备有限公司
价格	12000.00/1
规格参数	恩邦:恩邦 315:315 新乡:新乡
公司地址	新乡县翟坡镇工业区宏业大道258号
联系电话	0373-5766899 18837378081

## 产品详情

TD，D系列斗式提升机（垂直提升机）产品概述:TD系列斗式提升机（垂直提升机)适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。TD系列斗式提升机严格按照JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。TD系列斗式提升机特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60℃；TD系列斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。TD型斗式提升机备有四种料斗，即：Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。TD,D系列斗式提升机（垂直提升机）基本结构:TD型斗式提升机（垂直提升机）由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m<sup>3</sup>粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式为：TD型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。TD,D系列斗式提升机（垂直提升机）主要特点:1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。4.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

TD,D系列斗式提升机（垂直提升机）技术参数表:

型号	TD160				TD250				TD315				TD400			
料斗形式	Q	h	zD	Sd	Q	h	zD	Sd	Q	h	zD	Sd	Q	h	zD	Sd
输送量(m <sup>3</sup> )	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66

/h)																
斗宽( 160 mm)				250				315					400			
斗容( 0.5 L)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4
斗距( 280 mm)			350		360			450	400		500		480		560	
带宽( 200 mm)					300				400				500			
斗速( 1.4 m/s)					1.6				1.6				1.8			
物料 量 大块(m m)	25				35				45				55			
型号	TD500				TD630			D160		D250		D350		D450		
料斗 形式	Q	h	zD	Sd	h	zD	Sd	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S	S
输送 量(m3 /h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50		72
斗宽( 500 mm)					630			160		250		350		450		
斗容( 4.8 L)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5		15
斗距( 500 mm)			625		710			300		400		500		640		
带宽( 600 mm)					700			200		300		400		500		
斗速( 1.8 m/s)					2			1		1.25		1.25		1.25		
物料 量 大块(m m)	60				70			25		35		45		55		

说明：1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。2.斗提机料斗用途为：浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英砂等。