

除湿机家用静音60KG

产品名称	除湿机家用静音60KG
公司名称	大连保税区瑞风电器商行
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:百奥 型号:HD601A 除湿量:60L/D
公司地址	大连开发区黄海中路322-22号（名品家居院内）
联系电话	13842622270

产品详情

- 1、湿度自动控制，10~99%RH可调
- 2、湿度液晶数码动态显示
- 3、低温适用，高效自动化霜系统
- 4、1-24h定时功能
- 5、5.0L大型水箱，水满自动停机
- 6、可连接排水管实现连续排水功能
- 7、高低2挡风速可调，满足不同需求
- 8、远程遥控功能（可选择加装）
- 9、采用R22冷媒，高效节能
- 10、底部装有万向轮，自由移动

联系人：胡女士

电话：13842622270

一、工业除湿机应用

百奥工业除湿机广泛应用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库，化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、印刷、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、皮革、纺织等对湿度有要求的场所。

在使用过程中可以帮助企业杜绝因潮湿引起的各种损失，让产品的生产、保存能在合适的湿度中进行，从而保证、控制产品的品质。

二、工业除湿机原理

百奥工业除湿机通过风机将潮湿空气抽入机器内部，通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下，潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成水，汇集至接水盘后，流入水箱中，干爽空气经冷凝器重新加热由出风口排出，这样不断循环将室内湿度降低。

三、工业除湿机选购

- 1、测量使用空间体积，面积 * 高度（测量后需按2.6米换算为使用面积）。
- 2、考虑自己所需要的湿度范围，一般物品保存的湿度范围为60%左右，精密仪器、贵重物品保存的湿度范围为50%左右。
- 3、一般保存湿度范围按照每升除湿量使用1-1.2倍的使用面积进行配置；

贵重物品的保存湿度范围按照每升除湿量0.6-0.8倍的使用面积进行配置；

当然也可以适当放大使用面积的比例，但使用面积越大，所需除湿的时间越长。

四、工业除湿机使用注意事项

- 1、除湿机最佳使用温度范围为15 ~ 38 。

- 2、除湿机使用时门窗尽可能关闭，以达到最佳除湿效果。
- 3、除湿机应放置于室内中央位置以达到均匀除湿的效果，且进出风口不得有阻碍物挡住。
- 4、除湿机使用过程中需放置平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。
- 5、除湿机置放于不可放置于有腐蚀性气体及高粉尘的空间使用，用于有腐蚀性气体，请选购具有防腐功能的除湿机；用于高粉尘环境中，请经常清洗或更换过滤网，同时清洗两器中的粉尘，以保证除湿性能。
- 6、除湿机经过运输搬动请先静置4-6小时，再开机使用。

五、工业除湿机保养方法

- 1、机体表面有黏着物或灰尘时，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂等，避免掉漆或变色现象。
- 2、过滤网应定时清理干净（约两周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命，同时避免细菌滋生。
- 3、两器应定时用水清洗，根据粉尘情况，约两月一次，以保证除湿性能。
- 4、长期不使用机器时，请将电源线插头拔掉，按以1、2、3步清理机器后用包装箱把机器包好，存放于阴凉干爽处。