

800皮带机 煤矿用胶带输送机厂家 嵩阳煤机

产品名称	800皮带机 煤矿用胶带输送机厂家 嵩阳煤机
公司名称	郑州市嵩阳煤机制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:嵩阳煤机 产地:河南登封 型号:800
公司地址	河南省登封市产业集聚区规划五路1号
联系电话	0371-62800688 13703715996

产品详情

800皮带机 煤矿用胶带输送机厂家 嵩阳煤机

800皮带机是胶带输送机厂家嵩阳煤机生产的通用型煤矿用胶带输送机，不仅可以用于煤炭行业也可用于建筑，工业运输，农业运输等行业，800皮带机因皮带宽度采用800毫米而得名，该机运量在每小时300-800吨之间，且性能稳定，结构简单，能够胜任大部分中型煤矿的煤炭运输工作，也算是煤炭运输机里的佼佼者。800皮带机电机功率一般在20-200kw之间，应对大部分中小型煤矿煤炭运输那是绰绰有余，但对于更大运量需求的煤矿，还是选择更大功率的皮带机为好，下面咱们就来看看煤矿用胶带输送机厂家嵩阳煤机生产的800皮带机。

800皮带机的工作原理：

嵩阳煤机生产的800皮带机属于可伸缩皮带机系列，它利用胶带多次折返和收放的原理调节长度，当张紧小车向机尾一端移动时，胶带进入贮带装置内，机尾在绞车牵引下回缩；反之则机尾延伸，从而使该机具有可伸缩的性能，以适应前进或后退式长壁采煤顺槽输送和巷道掘进运输的需要，当张紧小车到达轨道的终端时，就需要收掉或接入一卷胶带，使输送机继续具有伸缩的性能。

800皮带机相关机型也有不少，下面咱们就详细的看看该系列机型的具体技术参数：

型号	输送量 (t/h)	带 宽	输送 长度	滚筒 直径	托辊	贮带长度	机尾长度	搭接 轨距	装机 功率
DSJ65/20/2200		速 650	1.63	600	450	89	50	12	900

DSJ65/20/2800 37	2	37		
DSJ65/20/22 40	500	100	2	40
DSJ80/30/2300 30	500	1100		
DSJ80/40/4400 0	250	40		
DSJ80/40/2 40				
DSJ80/40/2 40P				
DSJ80/50/2 630 75	2	75		
DSJ80/40/21200 90	2	90		
DSJ80/40/21400 110	15	2	110	
DSJ100/63/630 2 75	1000	108	1362	
DSJ100/80/2 125 2 125				
DSJ100/80/3 2 132	1000	2	132	
DSJ100/80/3.15 2 160	133	2	160	
DSJ100/80/1300 2 200	130	2	200	
DSJ100/80/1700 2 250	2	250		
DSJ100/80/2100 2 315	2	315		
DSJ120/10 1562 0/2 75				
DSJ120/20 2000 0/3 250	3.3	1080	3	250
DSJ120/15 1500 0/2 315				

800皮带机dtl系列相关机型技术参数：

带宽	带速	倾角
DTL50/10/	$\pm 5^\circ$	30
30		
DTL65/20/		
2 30		
DTL65/20/		
2 37		
DTL65/10/2	45	
2 45		
DTL65/20/		

2 40				
DTL80/30/				
2 30				
DTL80/40/				
2 37				
DTL80/40/				
2 45				
DTL80/40/				
2 40				
DTL80/40/ 700	2	55		
2 55				
DTL80/40/ 0-2 °				
2 75				
DTL80/40/				
2 90				
DTL80/40/ 450				
2 110				
DTL100/50				
/2 40				
DTL100/50				
/2 55				
DTL100/63				
/2 75				
DTL100/500-5 °				
/2 90				
DTL100/650-3 °				
/2 110				
DTL100/75750	150	15 °	830	160S
/160S				
DTL100/752.5	± 2 °	2	220	
/2 220				
DTL100/752-3 °	2	400		
/2 400				
DTL120/121-0 °				
0/2 132				
DTL120/12 ± 3 °	1030			
0/2 200				
DTL120/15				
0/2 315				
DTL120/120-14 °	1280	2	280	
0/2 280S				
DTL120/1514-15 °	2	630		
0/2 630S				
DTL120/12				
0/2 400				
DTL120/123 500				
0/2 500				
DTL120/203 630				
0/3 630				
DTL140/20 159				
0/2 315				

DTL140/161600 2 355

0/2 355

DTL140/202 500

0/2 500

上面说了800皮带机的工作原理和机型技术特征，下面咱们来看看800皮带机主要部件结构特点：

- 1.首先是800皮带机机头传动装置：由驱动滚筒、驱动装置、机架、卸载端等组成。机头传动装置是整个输送机的驱动装置，两台40千瓦的电动机通过减速器同时传给用两个齿轮串联的传动滚筒。输送机采用双滚筒驱动，驱动滚筒直径为 500毫米，滚筒表面有一层硫化橡胶，可提高滚筒与胶带的摩擦系数，防止打滑。驱动装置由矿用隔爆电动机、梅花联轴器、减速器、凸缘联轴器等组成。电动机输出轴通过梅花联轴器与减速器输入轴连接；减速器输出轴通过凸缘联轴器与驱动滚筒的出轴相联；驱动装置采用对称设计，可根据生产需求及矿井巷道条件将驱动装置安装在机架的左侧或右侧。
- 2.中间部分：为无螺栓连接的快速拆装支架，它由中间架、H型支架和挂钩式槽形托滚等组成，是机器的非固定部分。中间架采用 60×3.5mm钢管，钢管作为可拆卸的机身，用弹性柱销架设在H型支架的管座中，上下托辊采组采用手掌挂钩吊挂方式安装，方便调偏。槽形托滚为铰接式，槽型角30°，用挂钩挂在钢管的柱销上，也能方便地挂上或取下。柱销固装在钢管上，只要打入的位置适当，转动钢管就能方便地从管座中拿出或放入。机身部根据装卸料要求，安装装卸料架，以满足底皮带运料的要求。

现在800皮带机已成为中小型煤矿主流的煤炭运输机，嵩阳煤机生产的煤矿用胶带输送机也成为各个中小型煤矿的首选，如果您此时也正在为找800皮带机，那不妨打个电话或者来到人杰地灵的嵩山脚下登封产业去了解一下，我相信嵩阳煤机一定不会让您失望的。