JMS-316L不锈钢焊丝 实芯焊丝

产品名称	JMS-316L不锈钢焊丝 实芯焊丝
公司名称	天津鑫磊金桥焊材销售有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	直径:0.8-4.0 长度:350-400
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地会展经济中心603室19号
联系电话	15510960741

产品详情

PRIMALLOY JMS-316L　　AWS A5.9: ER316L　　化工机械，压力容器，电站建设，食品机械，造船

产品信息

采用Ar/0.5-5%CO2或Ar/0.5-3%O2混合气体保护

较JMS-316含碳量更低（低于0.03%）

喷射过渡焊接，熔敷效率高

抗氧离子点蚀和缝隙腐蚀性能良好

热强性、抗蠕变性能良好

极佳的焊接性能

出色的送丝性能

焊接位置

全位置

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

保护气全焊缝金属力学性能 典型值屈服强度（Mpa）抗拉强度（Mpa）延伸率（%）98%Ar+2%CO2458585 45.5

全焊缝金属化学成分（Wt％）典型值

全焊缝金属化学成分（Wt％）典型值CMnSiSPNiCrMoCu0.082.120.540.0090.01912.018.92.160.025