

JMS-316LSi不锈钢焊丝 实芯焊丝

| | |
|------|--|
| 产品名称 | JMS-316LSi不锈钢焊丝 实芯焊丝 |
| 公司名称 | 天津鑫磊金桥焊材销售有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | 直径:0.8-4.0 长度:350-400 |
| 公司地址 | 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号 |
| 联系电话 | 15510960741 |

产品详情

PRIMALLOY JMS-316LSi

AWS A5.9: ER316L

化工机械，压力容器，电站建设，食品机械，造船

产品信息

采用Ar/0.5-5%CO₂或Ar/0.5-3%CO₂混合气体保护

较JMS-316L硅含量增加；提高熔池润湿性和流动性，焊丝操作性能佳

喷射过渡焊接，熔敷效率高

抗氧离子点蚀和缝隙腐蚀性能良好

热强性、抗蠕变性能良好

极佳的焊接性能

出色的送丝性能

焊接位置

全位置

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

保护气全焊缝金属力学性能 典型值屈服强度 (Mpa) 抗拉强度 (Mpa) 延伸率 (%) 98%Ar+2%CO₂4145/540

全焊缝金属化学成分 (Wt%) 典型值

全焊缝金属化学成分 (Wt%) 典型值C Mn S P Ni Cr Mo Cu 0.028 2.05 0.83 0.007 0.018 12.9 18.6 2.17 0.018