高温高压焊接闸阀-A105锻打处理

产品名称	高温高压焊接闸阀-A105锻打处理
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Z61H-160 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

上海儒柯阀门Z61H-160系列型『高温高压焊接闸阀-A105锻打处理』是在高压管路用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、酸性介质、氧化性介质、尿素等多种介质。主要用于压力在Class600～2500LB、工作温度-29～425℃（碳钢）或
-29～500℃（不锈钢），电站、化工、石油等工业高温高压管路上使用。

【高温高压焊接闸阀-A105锻打处理】应用规范：

1、设计、制造：E101

2、结构长度：E101

3、对焊连接：78DG ANSI B16。25

4、检查和试验：E101产品型号：

高温高压焊接闸阀-A105锻打处理用途：

||=高温高压内螺纹闸阀=||适用于 Class150 ～ 2500 、工作温度 -29～425℃（碳钢）或 -29～500℃（不锈钢）的小口径管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。儒柯阀门品牌在石油管道上应用较多。

高温高压焊接闸阀-A105锻打处理执行标准】

设计与制造：JB/T 7746

螺纹端尺寸：GB 7306

结构长度：JB/T 7746

压力~温度：GB/T 9131

检验与试验：JB/T 9092

【高温高压焊接闸阀-A105锻打处理】主要结构性能参数:

1.使用传动：手动、蜗轮、气动/电动(带手动)

2.连接：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接

3.阀体结构：单阀板、双阀板。

4.阀体密封：软密封、硬密封。

5.使用压力：0.6Mpa≤42Mpa

6.制造口径：DN15≤DN250

7.适用温度：0°C≤550°C

8.阀体主要材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

9.适用工况介质：水、油品、蒸汽等。

Z41H-320锻钢法兰闸阀 Q347H-320锻钢球阀 J61Y-320锻钢截止阀 Q641F-320气动锻钢阀 Q941F-320电动锻钢阀 Z43H-320锻钢平板闸阀 Y42H1500LB锻钢减压阀 A47Y-320锻钢安全阀 ZJHF锻钢调节阀 SG61H-320锻钢过滤器 Q347F-2500LB高压锻钢阀 Q347H-2500LB高温锻钢阀 JJ61Y-160锻钢针阀

高温高压焊接闸阀-A105锻打处理订货须知：

一、订货时请注明:如1.产品名称、2. 公称通径、3. 使用压力、4. 使用温度5. 使用介质、6.阀体材质、7.发货地址。

二、若如由设计单位选定的型号，请按型号直接向我公司销售部订购。

三、如有特殊要求时请在订购产品时来电说明

四、以上如有不明请来电或发传真咨询, 上海儒柯阀门有限公司销售部欢迎你的来电！谢谢!

高温高压焊接闸阀-A105锻打处理结构型式如下：

1.全通径或缩径

2.结构长度按ANSI/ASME B16.10

3.法兰按ANSI/ASME B16.5

4.自密封阀盖

5.明杆带支架

6.两端自动调整的填料压套；

7.本体倒密封

8.整体阀体法兰

9.对焊端按ANSI/ASME B16.25

10.环连接阀体阀盖垫片

11.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖，或自密封阀盖

高温高压焊接闸阀-A105锻打处理特点

锻钢内螺纹闸阀（钢制内螺纹楔式闸阀）流体阻力小，启、闭所需力矩较小，可以使用在介质向两方向流动的环网管路上，也就说介质流向不受限制。全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。形体结构比较简单，制造工艺性较好，结构长度比较短。

有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕 式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,阀门其阀体与阀盖用螺纹连 接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.

高温高压焊接闸阀-A105锻打处理制造标准

◆ · 设计规范：JB/T 7746、API602

◆ · 结构长度：JB/T 7746、工厂规范

◆ · 承插口/螺纹：JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1

◆ · 试验与检验：JB/T 9092、API598

◆ · 压力-温度：GB/T 9131、ANSI B16.34

◆ · 产品标识：GB/T 12220、MSS SP25

◆ · 供货规范：JB/T 7928 GB API