

# 高温高压内螺纹闸阀-Z11Y儒柯品牌

产品名称	高温高压内螺纹闸阀-Z11Y儒柯品牌
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Z11Y 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

上海儒柯品牌【高温高压内螺纹闸阀-Z11Y儒柯品牌】：是所有用锻件材料加工而成的闸阀统称为锻钢闸阀，锻件材料有A105、F11、F5、304、304L、316、316L等。国内常说的锻钢闸阀通常指小口径的锻钢闸阀，口径范围：DN10~DN50；压力范围：国标PN16~PN320、美标：Class150~2500，可采美标或国标尺寸生产加工

高温高压内螺纹闸阀用途：

||=高温高压内螺纹闸阀=||适用于 Class150 ~ 2500、工作温度 -29 ~ 425 （碳钢）或 -29 ~ 500 （不锈钢）的小口径管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。上海儒柯阀门品牌在石油管道上应用较多。

【高温高压内螺纹闸阀-Z11Y儒柯品牌】主要结构性能参数:

- 1.使用传动：手动
- 2.连接：内螺纹
- 3.阀体结构：楔式闸板。
- 4.阀体密封：软密封、硬密封。
- 5.使用压力：0.6Mpa 42Mpa
- 6.制造口径：DN15 DN250
- 7.适用温度：0 550

8.阀体主要材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

9.适用工况介质：水、油品、蒸汽等。

**【高温高压内螺纹闸阀-Z11Y儒柯品牌】制造标准**

设计规范：JB/T 7746、API602

结构长度：JB/T 7746、工厂规范

承插口/螺纹：JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1

试验与检验：JB/T 9092、API598

压力-温度：GB/T 9131、ANSI B16.34

产品标识：GB/T 12220、MSS SP25

供货规范：JB/T 7928 GB API

{ 高温高压内螺纹闸阀-Z11Y儒柯品牌 } 产品质量和售后服务（一年包退、一年包修、一年换）产品终生提供维修服务