

80kg25mm无甲醛环保空调消音节能风管板

产品名称	80kg25mm无甲醛环保空调消音节能风管板
公司名称	广州衡江建材有限公司
价格	42.00/平方
规格参数	衡江:无甲醛风管板
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中1216号盈丰大厦613
联系电话	13642670055

产品详情

无甲醛环保风管-产品具有以下优势 不含甲醛——在玻璃棉的安装使用后都不会释放甲醛，因而不会对人体健康造成伤害、不会对环境造成污染。

不含氨苯等有害物质——无味、无毒，保护人体健康，彻底改善工作环境。 强度高——采用高密度玻璃棉板(80-100kg/m),独有双侧玻璃纤维增强粘结剂固化形成的Sandwich结构，强韧有力，增强风管承压能力。

绝热效果好——纤维细而长，平均直径5-8微米，不含渣球。常温下导热系数小于0.033W/M·K。

隔音效果好——可以减小声音传输。 无腐蚀性——不会造成对管道、金属件的腐蚀。

耐用性——不会腐烂、发霉、经久耐用。 抗潮性——有效阻止水汽传播。

不易变形——和易碎及柔性材料不同，产品在操作处理时可以很好地保持形状不变。 耐火——不燃。

无甲醛环保风管-洁净的空气品质 节能风管板材的特殊内表层处理工艺，可保护风管内壁抗拒任何由于过滤系统维持不当而产生的灰尘、污物的侵蚀，具有防霉、防菌、防潮的优良性能，并可减少微生物在管内壁上的滋生，且可以用普通的清洗风管机进行清洗。符合最高要求的空调通风系统。宁静的室内环境 节能风管有着良好的吸音性能，能明显地降低机器噪音和风管系统内的噪音。节能消音风管的卫生防疫测试 室内空气的净化是空调送风品质的主要因素。上海市预防医学研究所对节能消音风管进行了测定和实验分析，其结果是粉尘浓度含量大大低于国家卫生标准(测定值为0.15mg/m³，国家标准为5mg/m³)。噪声强度的测试比白铁皮风管下降15dB(A)

。经上海市化学品毒性检测对动物皮肤刺激平均值为0，属无刺激性。无甲醛环保风管板

无甲醛环保板高效的节能系统 节能风管是一种高密封、低泄漏的风管系统，其制作、安装工艺先进、合理，它能减少能源的消耗，合格安装后系统的气密性为传统白铁皮风管的9倍，可大大降低空调系统的运行成本。良好的保温性能 节能风管板材外层的夹筋铝箔具有良好的气密性，是一层很好的气障;内层的性能良好的保温层使风管内的空气温度保持稳定，故可大大减少风管的结露问题。无甲醛环保风管-

不建议使用的区域 超过风管限制的压力、风速的管道

管道内的工作温度超过121℃的(如消防排烟管道) 输送有污染或腐蚀性气体的管道 室外

输送固体物的管道 医院某些洁净度要求特别高的区域的送风管(如手术室、无菌病房等)