

## ThreeBond三键TB1530

产品名称	ThreeBond三键TB1530
公司名称	苏州建道电子有限公司
价格	.00/支
规格参数	三键:单组分湿气硬化型弹性粘合剂 1530:流动性 日本:良好耐候性和密封性
公司地址	苏州市东大街247号12号-8110
联系电话	86-51269165455 13338003030

## 产品详情

三键1530白色、三键1530B黑色、三键1530C透明、三键1530D灰色、单组分湿气硬化型弹性粘合剂。均为低流动性(较稠)产品。均为高流动性(较稀)产品 TB1530系列是改性硅胶。其特性主要是既有硅胶的，还较一般硅胶强4-10倍的粘接力。固化方式为湿气固化，无需加热或照射UV等附加条件。应用范围非常广，如：镜头盖、手机屏幕盖、电传感器粘接密封、户外路灯外壳粘接和汽车大灯粘接密封等等用途

TB1530B黑色工业胶粘剂相关技术参数：1、颜色：黑色 2、主要成分：含甲硅烷基的特殊聚合物 3、粘度：110Pa?s 4、比重（25℃）：1.31 5、拉伸强度：3.0Mpa 6、剪切强度：4.1Mpa 7、结皮时间：7min 8、硬度：A48 9、规格：150G、430G 三键1530是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物，与空气中的微量水分反应后硬化。特点：无溶剂且臭气较小的环保产品。单组分、快速硬化。无需使用光、热等硬化设备。具有初期粘合性，无需临时连接。因其性状为弹性粘合剂，所以易于剥离，而且对振动、冲击等的应力缓和性良好，异类材质之间的粘合性亦良好。

对金属、塑料、橡胶、木材、无机材质等众多的材料均具有良好的粘合性。主要用途：粘合各种材料（万能粘合）、密封、铸塑成型、封装。可用于硅胶、硬质氯乙烯、EPDM等难以粘合的材料。