

# 灰色醇酸磁漆价格

产品名称	灰色醇酸磁漆价格
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

## 产品详情

### 山东奥辉漆业供应高品质醇酸磁漆

醇酸磁漆 磁漆 醇酸树脂磁漆 张经理：15563748588

醇酸磁漆，是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成的油漆涂料，广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。

特性：本品施工方便、色泽鲜艳、光亮坚硬、户外耐候性好。

用途：适用于钢铁设备，钢结构，等户外物品表面装饰防护。

包装规格：15kg/桶

颜色：铁红、白、中灰等多种颜色，可选。

价格：180元/桶—222元/桶 量大可优惠

固含量：70%

技术要求：

1、涂膜颜色和外观 各色符合标准板及其色差范围，平整光滑。

- 2、闪点 35
- 3、干燥时间 (25 ) 面干 4小时 实干 24小时
- 4、漆膜厚度 湿膜约60微米 干膜约30微米
- 5、理论用漆量 约120g/m<sup>2</sup>
- 6、建议涂漆道数 2-3道 干膜60-90微米
- 7、涂装间隔时间25 24-48小时
- 8、前道漆配套 醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧酯防锈漆

#### 施工与贮运：

- 1、据施工情况，采用醇酸稀释剂调整粘度。
- 2、该漆刷涂、滚涂、喷涂均可。
- 3、施工前，应清除底材的油污、杂质、灰尘和铁锈。相对湿度大于85%不宜施工，施工人员应加强自身保护，佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内及溅到皮肤上。
- 4、产品应放在干燥阴凉的库房中，保质期12个月。5、储运过程中，应严禁碰撞、日晒、雨淋，并远离火源。

#### 安全防护：

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内（偏远地区48小时之内）派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

奥辉漆业专业生产醇酸调和漆，醇酸防锈漆，醇酸磁漆，自干锤纹漆，自干闪光漆，环氧类漆，环氧脂漆，丙烯酸漆，聚氨酯漆，有机硅漆，氟碳类漆，氯化橡胶漆/氯磺化类漆等多种工业用漆，产品种类多，应用范围广。有意者电联，量大从优！

