

2017低价格钢结构蓝色醇酸调和漆

产品名称	2017低价格钢结构蓝色醇酸调和漆
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

产品详情

山东20年老厂供应醇酸调和漆

醇酸调和漆 调和漆 调和漆价格 调和漆施工方法 张经理：15563748588

醇酸调和漆用途广泛，适用于门窗、干燥的建筑物表面、机械、管道、一般木结构和金属的装饰和保护。

醇酸调和漆是由同醇酸树脂、颜料、催干剂以及溶剂等加工而成的，色泽较好，可用作室外面漆。漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥。漆膜坚固，有较好的附着力和室外耐久性，性能优于一般调和漆，可用作室外面漆。适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面，起保护和装饰作用。

15kg/桶 不同颜色 价格区间105.6元/桶（沥青）—192元/桶（银粉）

技术参数：

项目	技术指标	项目	技术指标
----	------	----	------

漆膜颜色及外观	符合标准样板，在色差范围内，漆膜平整光滑	挥发物含量% ≤	50
细度um ≤	35	光泽≥	80
干燥时间h ≤	表干8实干24	硬度（双摆） ≥	0.2
遮盖力g/m2 ≤	红色、黄色180 兰色、绿色80 白色200 黑色45	施工性	涂刷无障碍 重涂适应性 对重涂无障碍
施工性	涂刷无障碍	闪点 °C ≥	30
重涂适应性	对重涂无障碍	防结皮性(48h)	不结皮

适用于无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂。

施工工艺：

- 1、施工环境要求无灰尘，要有排风装置或吸尘设施，以保证施工质量。
- 2、施工前请先将本品搅拌均匀，使用专业稀释剂，调制自己需要的油漆。

存储方式：

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内（偏远地区48小时之内）派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

奥辉漆业专业生产醇酸调和漆，醇酸防锈漆，醇酸磁漆，自干锤纹漆，自干闪光漆，环氧类漆，环氧脂漆，丙烯酸漆，聚氨酯漆，有机硅漆，氟碳类漆，氯化橡胶漆/氯磺化类漆等多种工业用漆，产品种类多，应用范围广。有意者电联，量大从优！

张经理：15563748588