

# 供应混凝土振动梁 5米框架式整平机

产品名称	供应混凝土振动梁 5米框架式整平机
公司名称	济宁市天德立机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天德立 型号:ZDL 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537-2715466 13963770582

## 产品详情

超完善的服务 超稳定的质量 超实惠的价格

整平性能好，适用能力强，该机运行平稳，起停自如，刮肖，振捣，提浆，密闭抹光等几道工序连续作业，不仅减轻劳动强度，提高铺筑速度，而且整平宽度、平纵坡度可自由调节，能适应各种等级水泥混凝土路面施工

天德立机械生产的框架式整平机,可自由拼接组合适用于不同宽度路面施工,振动提浆起拱效果好

混凝土整平机介绍：机器由总成+机架+动力组成

注：特殊长度可定做，汽油机可以配其他品牌

小型路面摊铺机用于混凝土土路（地/桥）面提浆、振实、整平，是修建公路、广场、现代化厂房的新型设备，是传统摊铺机的升级换代产品，汽油机动力机及电动机可任意选择。

混凝土整平机产品特点 1.本机由操作架、1米、2米单节组合而成（3-16米），用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路、车间、广场的新型设备。  
2.振动梁配备HONDA（本田）动力，名牌品质保证，启动容易，性能优越。 3.框架式振动梁可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。  
4.框架式整平机运输、储藏时可分拆成单节，使运输更轻便，储藏空间更小。  
5.混凝土振动梁操作架占用空间小，可灵活适用于其它摊铺机无法使用的狭小施工空间。  
6.框架式摊铺机单节之间采用超强万向节连接，可调节5-10度拱型或凹型。  
7.混凝土振动梁轴承全部选用进口外球面向心轴承，抗震性能强。 8.路面振动梁整体框架采用全钢制结构，比我公司以前“铝合金”结构坚固抗震，可实现“高激振力”，增高“提浆深度和整平效果”，且耐蚀、耐磨。 9.振动梁配有合金钢齿轮的手动绞轮，省力、耐用、方便、易于操作。

型号 ZDL-55 ZDL-90 ZDL-13

功率(HP)/KW 5.5/4 9.0/5.5 13.0/7.5

工作宽度(m) 4-6.5 7-10.5 11-17

工作深度(mm) 300 300 300

频率(hz) 70 70 70

标准单节(m) 1/2 1/2 1/2

重量(kg/m) 35 35 35

**产品注意事项：**

1.可配电机作为动力：4米-6.5米可配4KW电机，7-10.5米可配5.5KW电机，11米以上可配7.5KW电机 2.可配汽油机作为动力：4-6.5米可配GX160（5.5马力汽油机），7-9.5米可配GX270（9马力汽油机），10米以上可配GX390（13马力汽油机）。 3.米数太短不建议选用大号的电机作为动力，原因：电机太重，可能会导致安装电机的那一节的整平效果不理想。（汽油机就不存在这种情况） 4.可以自由组装，拆卸，有2米单节和1米单节，还有两头各25cm的单节可选，一套整平机可满足多种宽度的使用要求，维护方便，运输方便。 5.施工时机器无需来回走，一遍过去就可完成提浆振实整平，机器行走速度每分钟大约5米。