

YK系列-圆振筛-河南省恩邦机械设备有限公司

产品名称	YK系列-圆振筛-河南省恩邦机械设备有限公司
公司名称	河南省恩邦机械设备有限公司
价格	9800.00/1
规格参数	恩邦:恩邦 1230:1230 新乡:新乡
公司地址	新乡县翟坡镇工业区宏业大道258号
联系电话	0373-5766899 18837378081

产品详情

产品说明 YK系列块偏心圆振动筛具有以下显著优势：1、激振器采用块偏心形式，不仅使激振器偏心质量单重激振力增大，而且激振力可随机调控，便于模块化设计和使用；
2、筛机结构趋于简化，有利于提高设备的制造工艺水平和装配精度；
3、采用十字轴万向节传动轴或橡胶联轴节等柔性联接，运转平稳；
4、筛机筛分效率更高、处理量更大、使用周期和整机使用寿命更长；
5、设备维修保养简单方便，整机运行效益明显提高。

选用提示 1、YK型块偏心圆振动筛分别有敞开型和封闭型两种结构形式。本系列振动筛有轻型和重型之分，适用不同物料粒度级别的筛分，选用时请确定电压制式及有无防爆要求；
2、设备安装方式有支座式和吊挂式及二者搭配式等多种形式。

技术参数

型号	层次	筛孔面积 (m ²)	筛孔尺寸 (mm)	给料粒度 (mm)	处理量 (/h)	倾角 (°)	转速 (r/min)	双振幅 (mm)	配用电动机型号	功率 (KW)	参考重量 (Kg)
YK1230	1	4.3	60-80	150	75-245	15-30	980	6-12	Y160M-67.5	11	5050
2YK1230	2	4.3			75-245				Y160L-6	11	5415
YK1530	1	4.5			80-255				Y180L-6	15	4765
2YK1530	2	4.5			80-255				Y180L-6	15	5100
YK1536	1	5.4			95-310				Y180L-6	15	5230
2YK1536	2	5.4			95-310				Y180L-6	15	5735
YK1542	1	6.3			110-360				Y180L-6	18.5	5620

2YK1542 2	6.3			110-360					Y200L1- 15 6	6215
YK1548 1	7.2			125-410					Y200L1- 18.5 6	6030
2YK1548 2	7.2			125-410					Y200L1- 18.5 6	6445
YK1836 1	6.5			115-370					Y200L1- 18.5 6	5310
2YK1836 2	6.5			115-370					Y200L1- 18.5 6	6060
YK1842 1	7.6			135-430					Y200L1- 18.5 6	5940
2YK1842 2	7.6			135-430					Y200L1- 18.5 6	6560
YK1848 1	8.6			150-490					Y200L1- 18.5 6	6410
2YK1848 2	8.6			150-490					Y200L1- 18.5 6	6755
YK2148 1	10	10-100	200	175-570	760	8-14			Y225M-822	6470
2YK2148 2	10			175-570					Y250M-830	10640
YK2160 1	12.6			220-175					Y225M-822	10120
2YK2160 2	12.6			220-175					Y250M-830	11320
YK2448 1	11.5			200-650					Y250M-830	9940
YK2460 2	14.4			250-810					Y250M-830	12310
2YK2460 1	14.4			250-810					Y280S-8 37	13640
YK3060 2	18			300-960					Y250M-830	14500

外形尺寸

型号	L	L1	L2	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2
YK1230 3550		2545	560	2365	1225	1675	283	277	2220	832	
2YK1230 3550		2545	560	2364	1225	1675	283	277	2420	140	832
YK1530 2984		1910	573	2670	1530	1981	283	277	2280	844	
2YK1530 2984		1910	573	2670	1530	1981	283	277	2420	130	844
YK1536 3557		2548	560	2670	1530	1981	283	277	2420	792	
2YK1536 3557		2548	560	2843	1530	1981	305	300	2420	130	845
YK1542 4131		3138	562	2670	1530	1981	283	277	2655	790	
2YK1542 4131		3138	562	2715	1530	1981	305	300	2675	180	790
YK1548 4707		3694	560	2715	1530	1981	305	300	2855	828	
2YK1548 4707		3694	560	2618	1530	1981	305	300	2860	165	828
YK1836 3557		2548	560	2975	1835	2286	283	277	2420	792	
2YK1836 3557		2548	560	3020	1835	2286	305	300	2420	130	792
YK1842 4131		3138	562	3020	1835	2286	305	300	2675	845	
2YK1842 4131		3138	562	3020	1835	2286	305	300	2675	180	845
YK1848 4704		3694	560	3020	1835	2286	305	300	2860	826	

2YK1848 4704	3694	560	3020	1835	2286	305	300	2860	165	825
YK2148 4745	3410	668	3424	2140	2591	385	319	3515	1363	
2YK2148 4745	3410	668	3463	2140	2591	404	339	3515	408	1363
YK2160 5892	3436	825	3424	2140	2591	385	319	3675	1094	
2YK2160 5892	3436	825	3463	2140	2591	404	339	3675	205	1088
YK2448 4745	3410	660	4250	2445	2950	385	319	3475	1311	
YK2460 5892	3890	825	4250	2445	2950	520	380	3850	1283	
2YK2460 5892	3890	825	4250	2445	2950	520	380	3850	250	1283
YK3060 6610	4145	825	4950	3060	3550	680	480	3480	525	