

供应泥浆流量计,为仪表事业注入专业血液

产品名称	供应泥浆流量计,为仪表事业注入专业血液
公司名称	厦门精翰自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精翰 测量范围:1000 m3/h 精度等级:0.5
公司地址	厦门市湖里区悦华路155号厂房第七层706单元
联系电话	0592-5755157 18020771772

产品详情

六、智能电磁流量计安装示意图：1、应安装在水平管道较低处和垂直向上处，避免安装在管道的最高点和垂直向下处；

2、应安装在管道上升处；

3、在开口排放管道安装，应安装在管道的较低处；

4、若管道落差超过5m时，在传感器的下游安装排气阀；

5、应在传感器的下游安装控制阀和切断阀，而不应安装在传感器上游；

6、传感器绝对不能安装在泵的进出口处，应安装在泵的出口处；

七、如何正确选择智能电磁流量计安装节点：

正确地选择安装点和正确安装电磁流量计

都是非常重要的环节，若在安装环节失误，轻者影响测量精度，重者会影响流量计的使用寿命，甚至会

损坏流量计。选择安装位置时需特别注意：1、非测量电极的轴线必须近似于水平方向；

2、管道内必须完全充满液体；3、前方最少要有 $5 * D$ (D 为流量计内径)长度的直管段，后方最少要有 $3 * D$ (D 为流量计内径)长度的直管段；4、流体的流动方向和流量计的箭头方向一致；5、管道内要有真空会损坏流量计的内衬，需特别注意；6、附近应无强电磁场；7、附近应有充裕的空间，以便安装和维护；8、若测量管道有振动，在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有 $30 * D$ (D 砂浆流量计内径)长度为方便今后流量计的清洗和维护，应安装旁通管道；

八、精翰智能电磁流量计现场运用案例图片分享：

PVC厂测造粒供水流量

塑胶厂测排放的生活废水

垃圾填埋场测供水流量

中铁集团测水泥浆流量

污水处理厂测量污水流量

化工厂测量有机酸流量

需要详细的精翰JH系列电磁流量计资料，请联系汪经理18020771772获取。