

# 大槽钢选矿摇床

产品名称	大槽钢选矿摇床
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:6S4500 × 1850 处理量:0.5-1.8t/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

## 产品详情

### 6S型摇床技术参数：

摇床适用于细粒和微细粒稀有金属、黑色金属、有色金属、贵金属等矿石和煤的选别。它不仅可以作为独立的选矿作业，亦可以与跳汰机、螺旋选矿机、离心选矿机等或其他选矿方法配合使用。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。

本设备依据入选矿物比重差和在往复不对称运动并呈倾斜的床面横向水流中的分层性能进行选别。具有不同比重矿物在床面上分带明显，精矿质量高、操作和调节方便等特点。

摇床面结构有粗砂、细砂、矿泥之分，具体分有46槽、60槽双曲波、60槽单曲波、80槽、90槽、110槽、120槽、135槽、150槽、抬浮床面等，材质分别有玻璃钢或木质摇床面。

摇床的结构分有：固定支架摇床不带安装支架，安装前需要浇注水泥和预埋好地脚螺栓，不便于移动，成本低；小槽钢摇床安装方便，只需简单浇注水泥和预埋地脚螺栓，价格适中，移动方便；大槽钢摇床(无需浇注水泥和预埋地脚螺栓，安装快速简便，易拆卸可移动。适合在沙地、虚地和船上作业。

型号	单位	Uite	6S4500/1850	6S3000/1620	LY2100/1050	LY1100/500
床面尺寸	mm		4500/1850/1560	3000/1620/110	2100/1050/850	1100/500/430
冲程	mm		10-30	6-30	12-28	9-17
冲次	次/min		240-420	210-320	210-320	280-460
坡度	o		0-5	0-10	0-8	0-10
给料粒度	矿砂mm		2	2	2	2
	矿泥mm		0.074	0.1	0.074	0.074
给矿浓度	%		10-30	10-30	10-30	10-30
耗水量	t/h		0.4-1.8	0.3-1.5	0.2-1	0.1-0.5

功率	kw	1.1	1.1	1.1	0.55
处理量	矿砂t/h	0.5-1.8	0.7-1.5	0.4-0.8	0.1-0.2
	矿泥t/h	0.5-0.8	0.4-1	0.3-0.5	0.05-0.1
外形	mm	5800/1850/880	4070/1320/780	3040/1050/1020	2150/500/700
重量	kg	1350	700	420	150