

三层四层悬挂式摇床

产品名称	三层四层悬挂式摇床
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:4LYG-7.6 处理量:2-6.5t/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

三层、四层悬挂式摇床概述

悬挂式摇床在选矿设备中属重力选矿的主要设备之一，广泛用于选别钨、锡、钽、铌、铁、锰、铬、钛、铋、铅、金等其他稀有金属和贵金属矿，也可用于煤矿。摇床可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂（2-0.5mm）、细砂（0.5-0.074mm）、矿泥（-0.074）等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.022毫米。

三层、四层悬挂式摇床优势和特点 1 惯性床头结构巧妙，垂直分力自相平衡。无垂直向激振力，故不产生垂直跳动。可安装在高层楼板上，或座落式支架上； 2 悬挂式结构，摩擦功耗极小，节能减振，无笨重基础，安装高速灵活； 3 采用耐磨层床条的玻璃钢床面，耐磨、防水、防干裂、防腐、变形小、维修少，使用寿命长； 4 床面在统一床架上分层安装，易装易卸，提高单位占地面积的处理量。更换不同配重块即可改变摇床冲程； 5 采用变频调速器，能轻松改变冲次以适应不同粒级和性质物料。

三层、四层悬挂式摇床主要技术参数表

型号	3LYG			4LYG		
	粗砂床面	细沙床面	矿泥床面	粗砂床面	细沙床面	矿泥床面
床面类型						
床面选矿面积 (m ²)	7.6 X 3	7.6 X 3	7.6 X 3	7.6 X 4	7.6 X 4	7.6 X 4
床面尺寸						
长度 (mm)	4500	4500	4500	4500	4500	4500
传动端宽度 (m)	1850	1850	1850	1850	1850	1850
精矿端宽度 (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550
最大给矿粒度 (mm)	2	0.5	0.074	2	0.5	0.074
处理能力 (t/h)	4-5	2-3	1.5-2.5	5-6.5	3-5	2-3.5
给矿浓度 (%)	20-30	18-25	15-20	20-30	18-25	15-20

冲程 (mm)	8、10、12、15、18、20、22					
冲次 (r/min)	270—360 (变频调速)					
耗水量 (t/h)	0.7-1	0.4-0.7	0.4-0.7	0.7-1	0.4-0.7	0.4-0.7
刻槽断面形状	矩形、锯齿波、三角形三种可选					
电机功率 (Kw)	1.5Kw			外形尺寸 (mm)		6330 × 2450 × 2660