

玻璃钢摇床面

产品名称	玻璃钢摇床面
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:6S 产地:江西石城
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

玻璃钢摇床面简介

玻璃钢摇床面主要有：46槽摇床面（属粗砂摇床面）、50槽摇床面（属粗砂摇床面）、60槽摇床面（属细砂摇床面）、88槽摇床面（属细砂摇床面）、110槽摇床面（属砂泥摇床面）、120槽摇床面（属砂泥摇床面）、135槽摇床面、150槽摇床面（特细泥摇床面），单波摇床面、双波摇床面，台浮摇床面；材质分为：木刻槽、玻璃钢、橡胶、漆灰刻槽。

玻璃钢摇床面具有一系列优点：1、刚度、强度大、变形小。2、吸水率低、不增重。3、工作表面不易损坏、耐磨性好、维修量小。4、不吸潮泡肿、不霉烂、无虫蛀。5、抗化学腐蚀、耐酸碱、不忌矿浆是的药剂。6、耐气候性好、形状稳定、不干裂。7、选别性能良好、指标稳定。8、保留了木质床面的装配尺寸、两者可互换安装。我公司根据设计图纸和成套技术工艺组织生产，严格质检，保证产品各项技术要求，欢迎广大用户选购。

摇床面用于选别2-0.02毫米矿砂及矿泥级别的钨、锡、钽、铁、锰、铬、钛、铋、铅、金等有色、黑色、稀贵金属矿物，选别4~-0.02毫米的硫铁矿；适当改换床条形式后选别末煤和煤泥；以及分选其他具有足够比重差及粒度组成合适的混合物料。

可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂（2-0.5mm）、细砂（0.5-0.074mm）、矿泥（-0.074）等不同粒级。

选别机理与木质床面相同。系利用被分选矿物的比重差，床头提供的差速运动，斜面水流及不同型式的床条，使矿粒群在床面上松散分层，选择性运送，在床面上形成扇形分带，从而产出不同贫富产品。

。

玻璃钢摇床面技术参数：

名称	单位	粗砂床面	细砂床面	矿泥床面
----	----	------	------	------

床面 长度	mm	4500	4500	4500
传动端宽	mm	1850	1850	1850
尺寸 精矿端宽	mm	1500	1500	1500
最大给矿料度	mm	2	0.5	0.15
给矿量	t/d	30-60	10-20	15-25
给矿浓度	%	25-30	20-25	15-25
行程	mm	16-22	11-16	8-16
频率	f	45-48	18-53	50-57
床面清洗水量	t/d	80-150	30-60	10-17
床面横向坡度	度	2 ° 30-4 ° 30	1 ° 30-3 ° 30	1 ° -2 °
床面纵向坡度	%	1.4	0.92	-----
床面尖夹角	°	32 ° -42 °	40 °	42 °
选矿面积	m ²	7.6	7.6	7.6
床面长度比		2.6	2.6	2.6
床面断面形状		矩形	锯齿型	三角形