

专业生产棕黑色铁氟龙胶带耐高温400度抗磨

产品名称	专业生产棕黑色铁氟龙胶带耐高温400度抗磨
公司名称	深圳市万弘胶粘科技有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	厚度:0.13mm/0.18mm 长度:10M
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道长盛街23号1楼1-2
联系电话	18138863795

产品详情

聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布是以悬浮聚四氟乙烯乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。

主要性能特点

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。
- 5、透光率达6~13%。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性、
- 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

9、防火阻燃

应用范围

1、 抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；

根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等

2、 塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带

3、 电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板

4、 耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。

铁氟龙高温布

5、 微波垫片、烤炉片、食品烘干；

6、 粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。

7、 压敏胶带基布。

8、 建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。

9、 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等

10、 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片

11、 特殊加工后可制作 ” 防静电布 ”

厂家热线：18138863795 吴秋玲（吴小姐）